

Datový list | Obj. č.: 706-150/334-300

Připojovací kabel; 34pól.; Konektor dle DIN 41651; 34pól.; Konektor dle DIN 41651;

Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-150/334-300>



Ilustrační fotografie

Color coding VDE 43100 (DIN 47100)	34-pin connector Pin number
White	1
Brown	2
Green	3
Yellow	4
Grey	5
Pink	6
Blue	7
Red	8
Black	9
White	10
Orange	11
Dark Blue	12
Light Green	13
Dark Green	14
Light Yellow	15
Light Brown	16
Light Grey	17
Light Orange	18
Light Pink	19
Light Blue	20
Light Red	21
Light Black	22
Light White	23
Light Brown	24
Light Black	25
Light White	26
Light Green	27
Light Orange	28
Light Grey	29
Light Pink	30
Light Blue	31
Light Yellow	32
Light Red	33
Light Black	34

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	34
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	34
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	3 m
--------------	-----

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	999 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Není specifikováno
Země původu	FR
GTIN	4050821835783
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance706-150/334-300

↓