



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	10 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	OUT0.0	2	0
Brown	2	OUT0.1	3	1
Green	3	OUT0.2	4	2
Yellow	4	OUT0.3	5	3
Grey	5	OUT0.4	14	4
Pink	6	OUT0.5	15	5
Blue	7	OUT0.6	16	6
Red	8	OUT0.7	17	7
Black	9	+24V	1+13	VDC1/ VDC2
Violet	10	0V	6+18	Com1/ Com2

## Poznámky

### Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

## Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	8× binární výstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

## Kompatibilita

### Rockwell

Rockwell Compact Logix	1769 – OB8
------------------------	------------

## Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

### Připojení 1

Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 1	10
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,14 mm <sup>2</sup>

### Připojení 2

Konektor 2	Rockwell RTBN18
Počet pólů 2	18
Typ připojení 2	Systém

**Fyzické údaje**

Délka kabelu	1 m
--------------	-----

**Údaje o materiálu**

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	126 g

**Požadavky na prostředí**

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

**Obchodní údaje**

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143986137
Číslo celního tarifu	85444290900

**Soulad produktů s ekologickými standardy**

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

**Ke stažení****Environmental Product Compliance****Compliance Search**

Environmental Product  
Compliance  
706-4769/202-100

**Documentation****System Description**

WAGO System Wiring,  
Selection Guide

pdf  
533.15 KB

