



Barva: ■ Modrá

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN	
Jmenovité napětí (III/3)	800 V
Návrhové rázové napětí (III/3)	8 kV
Jmenovitý proud	25 A

Fyzické údaje

Šířka	10,9 mm / 0.429 palců
Výška	4,1 mm / 0.161 palců
Hloubka	18,5 mm / 0.728 palců
Přiřazení můstků	1-4

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)		Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Modrá	
Materiálová skupina	I	
Izolační materiál	Polyamid zesílený skelnými vlákny (PA 66 GF)	
Třída hořlavosti podle UL94	V0	
Požární zatížení	0,012 MJ	
Hmotnost	1,1 g	

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
PU (SPU)	25 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	DE
GTIN	4066966320145
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
2002-424/000-006



Documentation

Additional Information

Technical Section

pdf
2246.92 KB



Pokyny k instalaci

Můstkové propojení



Příčný můstek 1–3 pro nepřerušované propojování umožňuje propojit každou druhou svorku. Tímto způsobem lze například vedle sebe vést kladné a záporné potenciály.

Můstkové propojení



Zkombinováním můstku pro nepřerušované propojování 1–2 s příčným můstkem 1–3 lze v jediném otvoru pro můstky realizovat rozmanité způsoby propojení.