



Položka obsahuje:

 Obj. č.: 221-412 Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm ² ; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; Transparentní	 Obj. č.: 221-413 Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm ² ; 3vodič.; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; Transparentní	 Obj. č.: 221-415 Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm ² ; 5vodič.; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; Transparentní	 Obj. č.: 221-500 Upevňovací adaptéry; Řada 221 – 4 mm ² ; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová
 Obj. č.: 221-612 Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 6 mm ² ; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 6,00 mm ² ; Transparentní	 Obj. č.: 221-613 Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 6 mm ² ; 3vodič.; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 6,00 mm ² ; Transparentní	 Obj. č.: 221-2411 Inline páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm ² ; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Transparentní kryt; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; Transparentní	 Obj. č.: 221-2503 Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 3×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá

Poznámky

Safety management note

UPOZORNĚNÍ: Dodržujte pokyny pro instalaci a bezpečnostní pokyny.

- **K použití pouze pro elektrikáře!**
- Nepracujte pod napětím/zátěží!
- Používejte pouze pro správný účel!
- Dodržujte národní předpisy/normy/směrnice!
- Dbejte na technickou specifikaci produktů!
- Dodržujte počet přípustných potenciálů!
- Nepoužívejte poškozené/znečištěné součástky!
- Dbejte na správné použití typů vodičů, jejich průřezů a délek odizolování!
- Zaveďte vodič až po doraz!
- Používejte originální příslušenství!

Lze prodávat pouze s pokyny pro instalaci!



Fyzické údaje	
Šířka	259 mm / 10.197 palců
Výška	42 mm / 1.654 palců
Hloubka	106 mm / 4.173 palců

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	4,865 MJ
Hmotnost	378,5 g

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000446
ETIM 8.0	EC000446
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	QU
GTIN	4066966194890
Číslo celního tarifu	80808080888

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 887-804	