

Datový list | Obj. č.: 706-4756/403-300

Systémový kabel; Pro Rockwell Control Logix; 8 analogových vstupů, napětí; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-4756/403-300>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	2	IN02
Brown	2	0-	3	RTN
Green	3	1+	4	IN01
Yellow	4	1-	5	RTN
Grey	5	2+	6	IN02
Pink	6	2-	7	RTN
Blue	7	3+	8	IN03
Red	8	3-	9	RTN
Black	9	4+	12	IN04
Violet	10	4-	9	RTN
Grey-Pink	11	5+	14	IN05
Red-Blue	12	5-	9	RTN
White-Green	13	6+	16	IN06
Brown-Green	14	6-	9	RTN
White-Yellow	15	7+	18	IN07
Yellow-Brown	16	7-	9	RTN
White-Grey	17	IN	NC	NC
Grey-Brown	18	IN	NC	NC
White-Pink	19	IN	NC	NC
Pink-Brown	20	IN	NC	NC
White-Blue	21	IN	NC	NC
Brown-Blue	22	IN	NC	NC
White-Red	23	IN	NC	NC
Brown-Red	24	IN	NC	NC
White-Black	25	IN	NC	NC
Shield				Connected to Sub-D

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× analogový vstup; napětí

Provozní napětí

≤ AC/DC 125 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Kompatibilita

Rockwell

Rockwell Control Logix

1756 – IF8

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYCY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Allen Bradley 1756-TBS6H/A

Počet pólů 2

36

Typ připojení 2

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4055143046589

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-4756/403-300	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB