

Datový list | Obj. č.: 706-3033/402-300

Systémový kabel; Pro Schneider Modicon TM3; 8 analogových vstupů; Délka 3 m;
Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-3033/402-300>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0v	1	0v
Brown	2	0v	4	0v
Green	3	1+	5	1+
Yellow	4	1-	8	1-
Grey	5	2+	9	2+
Pink	6	2-	12	2-
Blue	7	3+	13	3+
Red	8	3-	16	3-
Black	9	4+	21	4+
Violet	10	4-	24	4-
Grey-Pink	11	5+	25	5+
Red-Blue	12	5-	28	5-
White-Green	13	6+	29	6+
Brown-Green	14	6-	32	6-
White-Yellow	15	7+	33	7+
Yellow-Brown	16	7-	36	7-
White-Gray	17	+24V	41	+24V
Grey-Brown	18	0V	44	0V
White-Pink	19	nc	nc	
Pink-Brown	20	nc	nc	
White-Blue	21	nc	nc	
Brown-Blue	22	nc	nc	
White-Red	23	nc	nc	
Brown-Red	24	nc	nc	
White-Black	25	nc	nc	
Shield				Connected to Sub-D

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× analogový vstup

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider Modicon TM3

TM3 AI8(G)
TM3 TI8T(G)

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYCY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm²

Připojení 2

Konektor 2

TM3 AI8(G)

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	410 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
GTIN	4055143257596
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3033/402-300	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB