



Ilustrační fotografie

Elektrické údaje		
Provozní napětí		≤ AC/DC 125 V
Jmenovitý proud		1 A
Odpor kontaktů (max.)		15 mΩ
Speciální funkce		S přípojkou stínění

Bezpečnost a ochrana		
Jmenovité napětí		125 V
Jmenovité rázové napětí		0,8 kV
Stupeň znečištění		2
Stupeň krytí		IP20

Údaje o připojení												
Úroveň vlastností	3 / 50 spojovacích cyklů	Připojení 1 <table><tr><td>Konektor</td><td>Konektor HD D-Sub (zásuvka)</td></tr><tr><td>Počet pólů 1</td><td>15</td></tr><tr><td>Typ připojení 1</td><td>Systém</td></tr><tr><td>Upozornění (průřez vodiče)</td><td>12 AWG: THHN, THWN</td></tr><tr><td>Směr spojení</td><td>Svislý</td></tr></table>	Konektor	Konektor HD D-Sub (zásuvka)	Počet pólů 1	15	Typ připojení 1	Systém	Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN	Směr spojení	Svislý
Konektor	Konektor HD D-Sub (zásuvka)											
Počet pólů 1	15											
Typ připojení 1	Systém											
Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN											
Směr spojení	Svislý											
Odlehčení tahu	Závitový čep UNC 4-40											

Připojení 2		
Konstrukční řešení 2		Svorky na desky plošných spojů (třípatrové)
Počet pólů 2		15
Typ připojení 2		Technologie
Připojovací technika 2		CAGE CLAMP®
Konektor WAGO 2		Řada WAGO 737
Plný vodič 2		0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič 2		0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 2		5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců



Fyzické údaje	
Šířka	35 mm / 1.378 palců
Výška	85 mm / 3.346 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	62 mm / 2.441 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Provedení pouzdra	Upevňovací adaptér

Údaje o materiálu	
Materiál kontaktů (konektor)	Au na Ni
Požární zatížení	0,861 MJ
Hmotnost	59,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +55 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +70 °C
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)

Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 61010-2-201

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
PU (SPU)	8 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821087144
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	c95a6f35-b2f0-47c4-a664-b3658bc08d13
SCIP notification number (Belgium)	2a9229a8-3889-46a7-87b1-e3ba0d6ac5f6
SCIP notification number (Bulgaria)	d08853aa-4229-4edf-8280-af07da99eceb
SCIP notification number (Czech Republic)	b17f1923-3358-4c55-840e-a48d229ac76c
SCIP notification number (Denmark)	28c155d8-2797-4a3a-ac6b-2a5986aed160
SCIP notification number (Finland)	dadd0681-3673-4584-8799-753fa0555da8
SCIP notification number (France)	6175f76e-40b9-4a7c-bff2-898bede16ef2
SCIP notification number (Germany)	ef908b12-8079-498d-9541-2814979bdaef
SCIP notification number (Hungary)	71ee567f-fb3e-4fd9-891b-01ea7c459ff1
SCIP notification number (Italy)	a5ed5c4e-425d-4510-ad67-b5b94f458fa2
SCIP notification number (Netherlands)	f7d0b08b-9682-4811-9ef7-d530bf6cdee9
SCIP notification number (Poland)	25cb850a-9883-44c7-a15e-83e1390785e5



Soulad produktů s ekologickými standardy	
SCIP notification number (Romania)	fe30f22a-169c-4850-af30-bcb1b4f8cd0a
SCIP notification number (Sweden)	ea67cc89-9a63-4991-beb8-12dfd1fe9d6f

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 289-713	↓

Documentation			
Bid Text		Instruction Leaflet	
289-713	19.02.2019	xml 3.59 KB	↓
289-713	09.02.2015	doc 27.00 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 289-713	EPLAN Data Portal 289-713
↓	↓
	WSCAD Universe 289-713
	↓
	ZUKEN Portal 289-713
	↓

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Nástroj
1.1.1.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-720
Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Popisovací pásek

Obj. č.: 709-178

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 7,5 mm;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Bílá

Obj. č.: 709-177

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 7,5 mm;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Průsvitná

Obj. č.: 709-196


Popisovací páska; Pro laserové tiskárny;
Průsvitná

Pokyny k instalaci

Připojení vodiče




Připojení vodiče – ovládání šroubovákem
ze směru připojení vodiče




Připojení vodiče – ovládání šroubovákem
v pravém úhlu vůči směru přívodu vodiče

Instalace



Naklapnutí modulu na DIN lištu.



Demontáž modulu z DIN lišty.