

## Datový list | Obj. č.: 706-2500/503-200

Systémový kabel; Pro Siemens S7-1500; 8 analogových výstupů, napětí; Délka 2 m;  
Průřez vodiče 0,25 mm<sup>2</sup>

<https://www.wago.com/706-2500/503-200>



Ilustrační fotografie

| Color coding<br>acc. to DIN VDE 47100 | 25 pin<br>Sub-D connector |        | PLC<br>connector |                    |
|---------------------------------------|---------------------------|--------|------------------|--------------------|
|                                       | Pin<br>number             | Wiring | Pin<br>number    | Signal             |
| White                                 | 1                         | 0+     | 1-7              | QW0                |
| Brown                                 | 2                         | 0-     | 8-14             | Mono               |
| Green                                 | 3                         | 1+     | 15-16            | QW1                |
| Yellow                                | 4                         | 1-     | 17-18            | Mono               |
| Grey                                  | 5                         | 2+     | 19-20            | QW2                |
| Pink                                  | 6                         | 2-     | 21-22            | Mono               |
| Blue                                  | 7                         | 3+     | 23-24            | QW3                |
| Red                                   | 8                         | 3-     | 25-26            | Mono               |
| Black                                 | 9                         | 4+     | 27-28            | QW4                |
| Violet                                | 10                        | 4-     | 29-30            | Mono               |
| Grey-Pink                             | 11                        | 5+     | 31-32            | QW5                |
| Red-Blue                              | 12                        | 5-     | 33-34            | Mono               |
| White-Green                           | 13                        | 6+     | 35-36            | QW6                |
| Brown-Green                           | 14                        | 6-     | 37-38            | Mono               |
| White-Yellow                          | 15                        | 7+     | 39-40            | QW7                |
| Yellow-Brown                          | 16                        | 7-     | 41-42            | Mono               |
| White-Gray                            | 17                        | +24V   | 43               | L+                 |
| Grey-Brown                            | 18                        | 0V     | 44               | M                  |
| White-Pink                            | 19                        | nc     | nc               | nc                 |
| Pink-Brown                            | 20                        | nc     | nc               | nc                 |
| White-Blue                            | 21                        | nc     | nc               | nc                 |
| Brown-Blue                            | 22                        | nc     | nc               | nc                 |
| White-Red                             | 23                        | nc     | nc               | nc                 |
| Brown-Red                             | 24                        | nc     | nc               | nc                 |
| White-Black                           | 25                        | nc     | nc               | nc                 |
| Shield                                |                           |        |                  | Connected to Sub-D |

### Poznámky

#### Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

### Elektrické údaje

#### Vstupy/výstupy

8× analogový výstup; napětí

#### Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

#### Proud na každém vodiči (max.)

2 A

### Kompatibilita

#### Siemens

Siemens S7-1500

6ES7 532-5HF00-0AB0

### Údaje o připojení

#### Typ kabelu

LiYCY

#### Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

#### Připojení 1

##### Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

##### Počet pólů 1

25

##### Typ připojení 1

Systém

##### Průřez vodiče

0,25 mm<sup>2</sup>

#### Připojení 2

##### Konektor 2

Siemens 6ES7-592-1AM00-0XB0

##### Počet pólů 2

40

##### Typ připojení 2

Systém



| Fyzické údaje |     |
|---------------|-----|
| Délka kabelu  | 2 m |

| Údaje o materiálu |       |
|-------------------|-------|
| Požární zatížení  | 0 MJ  |
| Hmotnost          | 1,1 g |

| Požadavky na prostředí  |                |
|-------------------------|----------------|
| Okolní teplota (provoz) | -20 ... +50 °C |

| Obchodní údaje       |               |
|----------------------|---------------|
| ETIM 9.0             | EC000237      |
| ETIM 8.0             | EC000237      |
| PU (SPU)             | 1 ks          |
| Druh balení          | Box           |
| Země původu          | FR            |
| GTIN                 | 4050821893608 |
| Číslo celního tarifu | 85444290900   |

| Soulad produktů s ekologickými standardy |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status                   | Compliant,No Exemption |

| Ke stažení                                           |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Environmental Product Compliance                     |  |
| Compliance Search                                    |  |
| Environmental Product Compliance<br>706-2500/503-200 |  |

| Documentation                       |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| System Description                  |                      |
| WAGO System Wiring, Selection Guide | pdf<br>533.15 KB<br> |

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: [www.wago.com](https://www.wago.com)