



Ilustrační fotografie

Instalační patrové svorky s kompletním příslušenstvím pro tři standardní rozvody v rodinných a bytových domech

- V praktickém kufříku L-BOXX – vhodný pro regálový systém pro vozidla
- Mobilní úložný systém na vaši stavbu

Obsahuje:

- 50× instalační patrová svorka; NT/L/PE; 2,5 mm² (2203-7541)
- 10× instalační patrová svorka; L/L; 2,5 mm² (2203-7542)
- 10× koncová bočnice a přepážka (2203-7692)
- 5× instalační patrová svorka; NT/L/PE; 4 mm² (2205-7541)
- 5× instalační patrová svorka; L/L; 4 mm² (2205-7542)
- 5× koncová bočnice a přepážka (2205-7692)
- 9× 2vodičová napájecí svorka pro rozvaděče; šedá; 16 mm² (2016-7601)
- 3× 2vodičová napájecí svorka pro rozvaděče; modrá; 16 mm² (2016-7604)
- 3× 2vodičová svorka pro ochranný vodič; zelenožlutá; 16 mm² (2016-7607)
- 10× koncová bočnice a přepážka (2016-7692)
- 6× 1vodičová rozpojovací svorka N; modrá; 16 mm² (2016-7714)
- 5× koncová bočnice a přepážka (2016-7792)
- 5× bezšroubová koncová svěrka; šířka 10 mm (249-117)
- 6× držák přípojnice; s funkcí koncové svěrky (2009-305)
- 5× držák přípojnice; nelze použít jako koncovou svěrku (2009-304)
- 4× přípojnice, pocínovaná; 0,25 m (210-133)
- 4× kryt přípojnice; transparentní; 0,25 m (777-303)
- 10× stupňovitý můstek; pro 3 kont. m. (2002-473)
- 10× stupňovitý můstek; pro 5 kont. m. (2002-475)
- 10× stupňovitý můstek; pro 7 kont. m. (2002-477)
- 10× hřebenový můstek; pro 2 kont. m. (2002-402)
- 5× hřebenový můstek; pro 2 kont. m. (2016-402)
- 2× zkušební zástrčka; Ø 2 mm (210-136)
- 2× zkušební odbočka; pro max. 2,5 mm² (2009-182)
- 5× zámek; k zajištění odpojovače; pro řadu 2003 (2003-7300)
- 5× zámek; k zajištění odpojovače; pro řadu 2002 a 2005 (2005-7300)
- 5× zámek; k zajištění odpojovače; pro řadu 2006 a 2016 (2006-7300)
- 4× popisovací pásek; bílý; délka 0,25 m (2009-110)
- 2× popisovací karta WMB; bez potisku (793-5566)
- 2× popisovací karta WMB; 1-50 (793-5501)
- 1× popisovací karta WMB; L1, L2, L3, N, PE (793-5472)
- 1× ovládací nástroj (2009-310)
- 1× popisovač (210-110)

Položka obsahuje:

	Obj. č.: 210-110	1		Obj. č.: 210-136	2		Obj. č.: 249-117	5		Obj. č.: 777-303	1
Popisovač			Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm vedením; Červená			Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 10 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá			Kryt přípojnice; Délka 1000 mm; Transparentní		
	Obj. č.: 793-5472	1		Obj. č.: 793-5501	2		Obj. č.: 793-5566	2		Obj. č.: 2002-402	10
Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10×); Flexibilní, 5–5,2 mm; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá			Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá			Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 1–50 (2×); Flexibilní, 5–5,2 mm; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá			Mústek; 2×; Izolováno; Světle šedá		
	Obj. č.: 2002-473	5		Obj. č.: 2002-475	5		Obj. č.: 2002-477	5		Obj. č.: 2003-7300	5
Stupňovitý mústek; 3×; Izolováno; Světle šedá			Stupňovitý mústek; 5×; Izolováno; Světle šedá			Stupňovitý mústek; 7×; Izolováno; Světle šedá			Zámek spínání; K zajištění odpojovače; Možnost zaklapnutí; Pro řadu 2003; Oranžová		
	Obj. č.: 2005-7300	5		Obj. č.: 2006-7300	5		Obj. č.: 2009-110	5		Obj. č.: 2009-182	2
Zámek spínání; K zajištění odpojovače; Možnost zaklapnutí; Pro řady 2002 a 2005; Oranžová			Zámek spínání; K zajištění odpojovače; Možnost zaklapnutí; Pro řady 2006 a 2016; Oranžová			Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá			Zkušební odbočka; Pro max. 2,5 mm²; K připojení individuálních zkušebních vedení 0,08–2,5 mm bez použití nástrojů; Šedá		
	Obj. č.: 2009-304	5		Obj. č.: 2009-305	6		Obj. č.: 2009-310	1		Obj. č.: 2016-402	5
Držáky přípojnice; Nelze použít jako koncovou svěrku; Možnost naklapnutí na lištu DIN 35; Tloušťka 1,5 mm; Modrá			Držáky přípojnice; S funkcí koncové svěrky a vylamovací přepážkou; Možnost naklapnutí na lištu DIN 35; Tloušťka 7,5 mm; Modrá			Ovládací nástroj; Břity: 3,5 × 0,5 mm a 5,5 × 0,8 mm; Pro instalační svorky TOPJOB® S; Zelená			Mústek; 2×; Izolováno; Světle šedá		
	Obj. č.: 2016-7601	9		Obj. č.: 2016-7604	3		Obj. č.: 2016-7607	3		Obj. č.: 2016-7692	10
2vodičová rozvaděčová napájecí svorka; 16 mm²; Boční a středový popis; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; Šedá			2vodičová rozvaděčová napájecí svorka; 16 mm²; Boční a středový popis; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; Modrá			2vodičová svorka pro ochranný vodič; 16 mm²; Boční a středový popis; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; Zeleno-žlutá			Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová		
	Obj. č.: 2016-7714	6		Obj. č.: 2016-7792	5		Obj. č.: 210-133	5		Obj. č.: 2203-7542	10
1vodičová rozpojovací svorka N; 16 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; Modrá			Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová			Přípojnice; Pocínovaná; Délka 1000 mm; Cu 10 mm × 3 mm; Bílá			Instalační patrová svorka; s ovládacími otvory a tlačítkem; 2,5 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá		
	Obj. č.: 2203-7541	5		Obj. č.: 2205-7542	5		Obj. č.: 2205-7541	5		Obj. č.: 2203-7692	10
Instalační patrová svorka; s ovládacími otvory a tlačítkem; 2,5 mm²; S odpojovačem neutrálního vodiče; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá			Instalační patrová svorka; s ovládacími otvory a tlačítkem; 4 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá			Instalační patrová svorka; s ovládacími otvory a tlačítkem; 4 mm²; S odpojovačem neutrálního vodiče; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá			Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 0,8 mm; Oranžová		
	Obj. č.: 2205-7692	5									
Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová											



Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	37,36 MJ
Hmotnost	5184,6 g

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001329
ETIM 8.0	EC001329
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	QU
GTIN	4066966308518
Číslo celního tarifu	80808080888

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 821-161	

Documentation		
Additional Information		
Technical Section	pdf 2246.92 KB	