


Datový list | Obj. č.: 704-2034

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový binární vstup nebo výstup; 2vodičové připojení; Trubičková pojistka; V montážní patici

<https://www.wago.com/704-2034>



Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	16kanálový binární vstup nebo výstup
Druh obvodu	2vodičové připojení
Jmenovité provozní napětí	DC 24 V
Rozsah provozního napětí	±10 %
Odběr proudu (indikace stavu)	5 mA
Celkový proud	2 A
Indikátor stavu	Zelená LED dioda (kanál) Žlutá LED dioda (napájení)
Vnitřní pojistka	Kanál: 1 A

Bezpečnost a ochrana

Jmenovité napětí	50 V
Jmenovité rázové napětí	0,8 kV
Stupeň znečištění	2



Kompatibilita				
Siemens		GE Fanuc		
Siemens S7-300	6ES7 313-5BE01-0AB0	GE Fanuc 9030	IC693 MDL645	
	6ES7 313-5BG04-0AB0		IC693 MDL646	
	6ES7 313-6BE01-0AB0		IC693 MDL655	
	6ES7 313-6BF03-0AB0		IC693 MDL740	
	6ES7 313-6CE01-0AB0		IC693 MDL742	
	6ES7 313-6CF03-0AB0		IC693 MDL753	
	6ES7 314-6BF01-0AB0		IC693 MDL241	
	6ES7 314-6BG03-0AB0		IC693 MDL640	
	6ES7 314-6CF01-0AB0		IC693 MDL643	
	6ES7 314-6CG03-0AB0		GE Fanuc RX3i	IC694 MDL655
	6ES7 321-1BH02-0AA0			IC694 MDL753
	6ES7 321-1BH10-0AA0			
	6ES7 321-1BH80-0AA0			
	6ES7 321-1BL00-0AA0			
	6ES7 321-1BL80-0AA0			
	6ES7 321-1BP00-0AA0			
	6ES7 321-7BH01-0AB0			
	6ES7 321-7BH80-0AA0			
	6ES7 322-1BH01-0AA0			
	6ES7 322-1BH10-0AA0			
	6ES7 322-1BH80-0AA0			
	6ES7 322-1BL00-0AA0			
	6ES7 322-1BP00-0AA0			
	6ES7 322-1EH01-0AA0			
	6ES7 322-8BH01/8BH10-0AB0			
	6ES7 323-1BL00-0AA0			
	6ES7 326-1BK01-0AB0			
	6ES7 326-1RF00-0AB0			
Siemens S7-400	6ES7 421-1BL01-0AA0			
	6ES7 421-7BH01-0AB0			
	6ES7 422-1BL00-0AA0			
	6ES7 422-7BL00-0AB0			
Siemens S7-1500	6ES7 511-1CK00-0AB0			
	6ES7 512-1CK00-0AB0			
	6ES7 521-1BH00-0AA0			
	6ES7 521-1BH10-0AA0			
	6ES7 521-1BL00-0AB0			
	6ES7 521-1BL10-0AA0			
	6ES7 521-1BP00-0AA0			
	6ES7 522-1BH00-0AB0			
	6ES7 522-1BH01-0AB0			
	6ES7 522-1BH10-0AA0			
	6ES7 522-1BL00-0AB0			
	6ES7 522-1BL01-0AB0			
	6ES7 522-1BL10-0AA0			
	6ES7 522-1BP00-0AA0			
	6ES7 523-1BL00-0AA0			
	6ES7 526-1BH00-0AB0			
	Siemens ET200SP	6ES7 131-6BH01-0BA0		
		6ES7 131-6BH01-2BA0		
6ES7 132-6BH00-0AA0				
6ES7 132-6BH00-2AA0				
6ES7 132-6BH01-0BA0				
6ES7 132-6BH01-2BA0				
Schneider		Schneider		
Schneider Modicon TM3	TM3 DI16K	Schneider Modicon Quantum	140 DDI 353 00	
	TM3 DI32K		140 DDI 364 00	
	TM3 DQ16T(G)		140 DDO 353 00	
	TM3 DQ16TK		140 DDO 353 01	
	TM3 DQ32TK		140 DDO 364 00	
	TM3 DI16(G)		140 DDM 390 00	
Schneider Modicon M340	BMX DDI 1602		140 DSI 353 00	
	BMX DDI 3202K		140 DVO 853 00	
	BMX DDI 6402K			
	BMX DDO 1602			
	BMX DDO 3202K			
	BMX DDO 6402K			
	BMX DDM 3202K			

Schneider	
Schneider TSX	TSX DEY 16D2
	TSX DEY 16FK
	TSX DEY 32D2K
	TSX DEY 64D2K
	TSX DMZ 28DTK
	TSX DMZ 64DTK
	TSX DSZ 32T2
	TSX DEZ 12D2K
	TSX DEZ 32D2
	TSX DMY 28FK
	TSX DMY 28RFX
	TSX DSY 16T2
	TSX DSY 32T2K
	TSX DSY 64T2K
	TSX DMZ 28DT
Schneider Twido	TM2 DDI 16DK
	TM2 DDI 32DK
	TM2 DDO 16TK
	TM2 DDO 32TK

Rockwell	
Rockwell Compact Logix	1769 – IQ16
	1769 – IQ16F
	1769 – IQ32
	1769 – IQ32T
	1769 – OB16
	1769 – OB16P
	1769 – OB32
	1769 – OB32T
Rockwell Control Logix	1756 – IB16I
	1756 – IB16ISOE
	1756 – IB32
	1756 – OB16E
	1756 – OB16I
	1756 – OB16IS
	1756 – OB32

Omron	
Omron CJ1W	CJ1W-MD232
	CJ1W-OD212
	CJ1W-OD232
	CJ1W-OD262
	CJ1W-ID231
	CJ1W-ID232
	CJ1W-ID261
	CJ1W-ID262
	CJ1W-IDP01
	CJ1W-INT01
	CJ1W-ID211

WAGO	
WAGO I/O System 750	750-1400
	750-1500
	750-1502
WAGO I/O System 753	753-430 (×2)
	753-431 (×2)
	753-530 (×2)

Údaje o připojení

Připojení 1	
Konektor	Konektor DIN 41651; vidlice
Počet pólů 1	20
Typ připojení 1	Systém
Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN
Směr spojení	Svislý

Připojení 2	
Konstrukční řešení 2	Svorky na desky plošných spojů (dvou- patrové)
Počet pólů 2	32
Typ připojení 2	Technologie
Konektor WAGO 2	Řada WAGO 736
Plný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců

Připojení 3	
Konstrukční řešení 3	Svorky na desky plošných spojů (dvou- patrové)
Počet pólů 3	6
Typ připojení 3	Napájecí zdroje
Konektor WAGO 3	Řada WAGO 736
Plný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců



Fyzické údaje	
Šířka	120 mm / 4.724 palců
Výška	85 mm / 3.346 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	50 mm / 1.969 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	2,265 MJ
Hmotnost	170 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +70 °C
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)

Obchodní údaje	
Product Group	30 (WAGO France)
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	FR
GTIN	4050821220626
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 704-2034	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com