



Data wiring 1 Data 1 (Omron CJ1W) Data 1 (Omron CJ1W)				Data wiring 2 Data 2 (Omron CJ1W) Data 2 (Omron CJ1W)			
Pin	Wiring	Pin	Signal	Pin	Wiring	Pin	Signal
1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5
2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5
3	0.5	3	0.5	3	0.5	3	0.5
4	0.5	4	0.5	4	0.5	4	0.5
5	0.5	5	0.5	5	0.5	5	0.5
6	0.5	6	0.5	6	0.5	6	0.5
7	0.5	7	0.5	7	0.5	7	0.5
8	0.5	8	0.5	8	0.5	8	0.5
9	0.5	9	0.5	9	0.5	9	0.5
10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5
11	0.5	11	0.5	11	0.5	11	0.5
12	0.5	12	0.5	12	0.5	12	0.5
13	0.5	13	0.5	13	0.5	13	0.5
14	0.5	14	0.5	14	0.5	14	0.5
15	0.5	15	0.5	15	0.5	15	0.5
16	0.5	16	0.5	16	0.5	16	0.5
17	0.5	17	0.5	17	0.5	17	0.5
18	0.5	18	0.5	18	0.5	18	0.5
19	0.5	19	0.5	19	0.5	19	0.5
20	0.5	20	0.5	20	0.5	20	0.5
21	0.5	21	0.5	21	0.5	21	0.5
22	0.5	22	0.5	22	0.5	22	0.5
23	0.5	23	0.5	23	0.5	23	0.5
24	0.5	24	0.5	24	0.5	24	0.5
25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5
26	0.5	26	0.5	26	0.5	26	0.5
27	0.5	27	0.5	27	0.5	27	0.5
28	0.5	28	0.5	28	0.5	28	0.5
29	0.5	29	0.5	29	0.5	29	0.5
30	0.5	30	0.5	30	0.5	30	0.5
31	0.5	31	0.5	31	0.5	31	0.5
32	0.5	32	0.5	32	0.5	32	0.5
33	0.5	33	0.5	33	0.5	33	0.5
34	0.5	34	0.5	34	0.5	34	0.5
35	0.5	35	0.5	35	0.5	35	0.5
36	0.5	36	0.5	36	0.5	36	0.5
37	0.5	37	0.5	37	0.5	37	0.5
38	0.5	38	0.5	38	0.5	38	0.5
39	0.5	39	0.5	39	0.5	39	0.5
40	0.5	40	0.5	40	0.5	40	0.5
41	0.5	41	0.5	41	0.5	41	0.5
42	0.5	42	0.5	42	0.5	42	0.5
43	0.5	43	0.5	43	0.5	43	0.5
44	0.5	44	0.5	44	0.5	44	0.5
45	0.5	45	0.5	45	0.5	45	0.5
46	0.5	46	0.5	46	0.5	46	0.5
47	0.5	47	0.5	47	0.5	47	0.5
48	0.5	48	0.5	48	0.5	48	0.5
49	0.5	49	0.5	49	0.5	49	0.5
50	0.5	50	0.5	50	0.5	50	0.5
51	0.5	51	0.5	51	0.5	51	0.5
52	0.5	52	0.5	52	0.5	52	0.5
53	0.5	53	0.5	53	0.5	53	0.5
54	0.5	54	0.5	54	0.5	54	0.5
55	0.5	55	0.5	55	0.5	55	0.5
56	0.5	56	0.5	56	0.5	56	0.5
57	0.5	57	0.5	57	0.5	57	0.5
58	0.5	58	0.5	58	0.5	58	0.5
59	0.5	59	0.5	59	0.5	59	0.5
60	0.5	60	0.5	60	0.5	60	0.5
61	0.5	61	0.5	61	0.5	61	0.5
62	0.5	62	0.5	62	0.5	62	0.5
63	0.5	63	0.5	63	0.5	63	0.5
64	0.5	64	0.5	64	0.5	64	0.5
65	0.5	65	0.5	65	0.5	65	0.5
66	0.5	66	0.5	66	0.5	66	0.5
67	0.5	67	0.5	67	0.5	67	0.5
68	0.5	68	0.5	68	0.5	68	0.5
69	0.5	69	0.5	69	0.5	69	0.5
70	0.5	70	0.5	70	0.5	70	0.5
71	0.5	71	0.5	71	0.5	71	0.5
72	0.5	72	0.5	72	0.5	72	0.5
73	0.5	73	0.5	73	0.5	73	0.5
74	0.5	74	0.5	74	0.5	74	0.5
75	0.5	75	0.5	75	0.5	75	0.5
76	0.5	76	0.5	76	0.5	76	0.5
77	0.5	77	0.5	77	0.5	77	0.5
78	0.5	78	0.5	78	0.5	78	0.5
79	0.5	79	0.5	79	0.5	79	0.5
80	0.5	80	0.5	80	0.5	80	0.5
81	0.5	81	0.5	81	0.5	81	0.5
82	0.5	82	0.5	82	0.5	82	0.5
83	0.5	83	0.5	83	0.5	83	0.5
84	0.5	84	0.5	84	0.5	84	0.5
85	0.5	85	0.5	85	0.5	85	0.5
86	0.5	86	0.5	86	0.5	86	0.5
87	0.5	87	0.5	87	0.5	87	0.5
88	0.5	88	0.5	88	0.5	88	0.5
89	0.5	89	0.5	89	0.5	89	0.5
90	0.5	90	0.5	90	0.5	90	0.5
91	0.5	91	0.5	91	0.5	91	0.5
92	0.5	92	0.5	92	0.5	92	0.5
93	0.5	93	0.5	93	0.5	93	0.5
94	0.5	94	0.5	94	0.5	94	0.5
95	0.5	95	0.5	95	0.5	95	0.5
96	0.5	96	0.5	96	0.5	96	0.5
97	0.5	97	0.5	97	0.5	97	0.5
98	0.5	98	0.5	98	0.5	98	0.5
99	0.5	99	0.5	99	0.5	99	0.5
100	0.5	100	0.5	100	0.5	100	0.5

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	2× 16 binárních vstupů nebo výstupů
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita	
Omron	
Omron CJ1W	CJ1W-ID232 CJ1W-ID262 CJ1W-OD232 CJ1W-OD262

Údaje o připojení			
Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	20
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm²
Připojení 2		Připojení 3	
Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka	Konektor 3	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	20	Počet pólů 3	40
Typ připojení 2	Systém	Typ připojení 3	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	195 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143434584
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-6001/300-100	



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com