



Ilustrační fotografie



Ilustrační fotografie

Kabelový sch. 37P (VDE 47100)		37-pólový male D-sub-D konektor	
		Pin number	
White		1	
Green		2	
Orange		3	
Yellow		4	
Blue		5	
Pink		6	
Red		7	
Black		8	
White		9	
Green		10	
Orange		11	
Yellow		12	
Blue		13	
Pink		14	
Red		15	
Black		16	
White		17	
Green		18	
Orange		19	
Yellow		20	
Blue		21	
Pink		22	
Red		23	
Black		24	
White		25	
Green		26	
Orange		27	
Yellow		28	
Blue		29	
Pink		30	
Red		31	
Black		32	
White		33	
Green		34	
Orange		35	
Yellow		36	
Blue		37	
Ground		Disconnected Pin (Pin 38)	

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Údaje o připojení	
Typ kabelu	LiYCY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100
Připojení 1	
Konektor	Konektor D-Sub (vidlice)
Počet pólů 1	37
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,25 mm²



Připojení 2	
Konektor 2	Volný konec
Typ připojení 2	Volný konec

Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	FR
GTIN	4050821835493
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-100/537-100	