



Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles female Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1	EA1/SA1
Brown	2	0-	2	0V
Green	3	1+	5	EA2/SA2
Yellow	4	1-	6	0V
Grey	5	2+	3	EA3/SA3
Pink	6	2-	4	0V
Blue	7	3+	7	EA4/SA4
Red	8	3-	8	0V
Black	9	4+	1	EA5/SA5
Violet	10	4-	2	0V
Grey-Pink	11	5+	5	EA6/SA6
Red-Blue	12	5-	6	0V
White-Green	13	6+	3	EA7/SA7
Brown-Green	14	6-	4	0V
White-Yellow	15	7+	7	EA8/SA8
Yellow-Brown	16	7-	8	0V
White-Grey	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
Shield	Connected to Sub-D		A	B

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	8× analogový vstup nebo výstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita	
WAGO	
WAGO I/O System 753	753-559 (×2) 753-455 (×2) 753-457 (×2) 753-459 (×2) 753-553 (×2) 753-555 (×2) 753-557 (×2) 753-453 (×2)

Údaje o připojení			
Typ kabelu		LiYCY	
Kód barvy		Podle DIN VDE 47100	
Připojení 1			
Konektor		Konektor D-Sub (zásuvka)	
Počet pólů 1		25	
Typ připojení 1		Systém	
Průřez vodiče		0,25 mm²	
Připojení 2			
Konektor 2		WAGO 753-110	
Počet pólů 2		8	
Typ připojení 2		Systém	
Připojení 3			
Konektor 3		WAGO 753-110	
Počet pólů 3		8	
Typ připojení 3		Systém	

Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	442 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	FR
GTIN	4050821030355

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-7753/601-300	



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	