

Datový list | Obj. č.: 706-2400/201-100

Systémový kabel; Pro Siemens S7-400; 8 binárních výstupů pro vyšší napětí; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,34 mm²

<https://www.wago.com/706-2400/201-100>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100		WAGO 231 connector (JA)		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	OUT0.0	4	L0
Brown		2	OUT0.1	10	L1
Green		3	OUT0.2	15	L2
Yellow		4	OUT0.3	21	L3
Grey		5	OUT0.4	27	L4
Pink		6	OUT0.5	33	L5
Blue		7	OUT0.6	39	L6
Red		8	OUT0.7	45	L7
Black		9	+ / L	5-11+18+ 22+28+34 +42+48	1L...7L
Violet		10	N	7+113+18+ 24+30+36 +42+48	1N...7N
Grey-Pink		11	nc	nc	nc
Red-Blue		12	nc	nc	nc

Poznámky

Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	8× binární vstup; pro vyšší napětí
Provozní napětí	≤ AC/DC 250 V
Proud na každém vodiči (max.)	0,75 A

Kompatibilita

Siemens

Siemens S7-400	6ES7 422-1FF00-0AA0
----------------	---------------------

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor	Řada WAGO 231
Počet pólů 1	20
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,14 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	Siemens 6ES7-492-1BL00-0AA0
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Připojení 3

Počet pólů 3	48
--------------	----



Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4055143037457

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2400/201-100	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 