




Barva: ■ Světle zelená

Ilustrační fotografie



Rozměry v mm

Pluggable pcb terminal block, 243 Series, 0 °conductor entry to board

Our pluggable pcb terminal block (item number 243-746) simplifies electrical installations. Strip lengths must be between 5 mm and 6 mm when connecting conductors to pluggable pcb terminal block. This product incorporates one conductor terminal and utilizes PUSH WIRE®. Our reliable PUSH WIRE® connection offers the fastest method for clamping conductors. It utilizes the conductor's stiffness to overcome the clamping spring's contact force. Dimensions: 34.25 x 10 x 10.5 mm (width x height x depth). Pluggable pcb terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.5 mm² to 1 mm². Up to six potentials / six poles can be connected to this terminal strip using twenty-four clamping points on one level. The clamping spring is made of a Copper alloy, the contacts are made of electrolytic copper (ECu), and the light green housing is made of polyamide (PA66) for insulation. The contact surface is coated with tin.

Poznámky	
Varianty:	Další verze (nebo varianty) si můžete vyžádat od oddělení prodeje společnosti WAGO nebo konfigurovat na adrese https://configurator.wago.com/ . Jiný počet pólů Jiné barvy Barevně smíšené svorkové bloky na desky plošných spojů Přímý potisk

Elektrické údaje				
Návrhové hodnoty dle		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II	
Pollution degree	3	2	2	
Návrhové napětí	250 V	320 V	630 V	
Návrhové rázové napětí	4 kV	4 kV	4 kV	
Jmenovitý proud	6 A	6 A	6 A	
Atesty dle		CSA		
Use group	B	C	D	
Jmenovité napětí dle	150 V	-	150 V	
Jmenovitý proud dle	7 A	-	7 A	

Atesty dle		UL 1059		
Use group	B	C	D	
Jmenovité napětí dle	150 V	-	150 V	
Jmenovitý proud dle	7 A	-	7 A	



Údaje o připojení			
Připojovací body	24	Připojení 1	
Celkový počet potenciálů	6	Připojovací technika	PUSH WIRE®
Počet typů připojení	1	Materiály připojitelných vodičů	Měď
Počet úrovní	1	Plný vodič	0,5 ... 1 mm² / 24 ... 18 AWG
		Průměr vodiče	0,5 ... 1 mm / 24 ... 18 AWG
		Délka odizolování	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců
		Směr připojení vodiče k desce plošných spojů	0 °
		Počet pólů	6

Fyzické údaje	
Rozteč	5,75 mm / 0.226 palců
Šířka	34,25 mm / 1.348 palců
Výška	10 mm / 0.394 palců
Hloubka	10,5 mm / 0.413 palců
Délka pájecích kolíků	4,5 mm
Průměr pájecího kontaktu	1 mm
Průměr vyvrtaného otvoru s tolerancí	1,2 (-0,05 ... +0,05) mm

Zásuvné připojení	
Typ kontaktu (konektor)	Konektor (zásuvka) / zdířka
Konektor (typ připojení)	Na DPS
Směr zapojení vůči desce plošných spojů	90 °

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Světle zelená
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Materiál svěracích pružin	Slitina mědi
Materiál kontaktů	Elektrolytická měď (E _{CU})
Povrch kontaktů	Cín
Požární zatížení	0,072 MJ
Hmotnost	4,5 g

Požadavky na prostředí	
Mezní rozsah teplot	-60 ... +105 °C
Trvalá provozní teplota	-60 °C



Obchodní údaje		
eCl@ss 10.0		27-44-04-01
eCl@ss 9.0		27-44-04-01
ETIM 9.0		EC002643
ETIM 8.0		EC002643
PU (SPU)		50 ks
Druh balení		Box
Země původu		DE
GTIN		4044918442107
Číslo celního tarifu		85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations	
Schválení	Standardní	Název certifikátu	
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7812	
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70048857	
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-112493	
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172	

Schválení	Standardní	Název certifikátu	
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	

Approvals for marine applications

Schválení	Standardní	Název certifikátu
ABS American Bureau of Ship- ping	-	18-HG1755093-PDA

Ke stažení

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 243-746	

Documentation

Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 243-746

CAE data
EPLAN Data Portal 243-746

1 Kompatibilní produkty

1.1 Potřebné příslušenství

1.1.1 Konektor (vidlice)

1.1.1.1 Pájecí kontakt



Obj. č.: 243-131
Kontakt THT; Stříbrná

1.2 Volitelné příslušenství

1.2.1 Značení


1.2.1.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 210-332/575-103
Popisovací páska; Jako list A4; S potiskem; 1–12 (160×); Výška pásků 3 mm; Délka pásků 182 mm; Potisk vodorovný; Samolepicí; Bílá

Pokyny k instalaci

Připojení vodiče




Připojení vodiče – zasuněte ho kleštěmi až po doraz. Připojení lze provést buď přímo na desce, nebo před osazením konektoru na desku.



Odpojení vodiče kleštěmi – střídavým pootáčením doleva a doprava – řada 243

Instalace



Odpojení svorkovnice za účelem výměny desky plošných spojů.

Zkoušení



Zkoušení – řada 243