

Datový list | Obj. č.: 706-5030/203-100

Systémový kabel; pro GE Fanuc 9030; 5 binárních výstupů pro vyšší napětí; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,34 mm²

<https://www.wago.com/706-5030/203-100>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-3		WAGO 231 series (LAI)		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	2	HA1
Brown		2	0.1	4	OA1
Green		3	0.2	6	HA2
Yellow		4	0.3	8	OA2
Grey		5	0.4	10	HA3
Pink		6	0.5	12	OA3
Blue		7	0.6	14	HA4
Red		8	0.7	16	OA4
Black		9	nc	nc	nc
Violet		10	nc	nc	nc

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 4		WAGO 231 series (LBI)		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		11	1.0	18	HA5
Brown		12	1.1	20	OA5
Green		13	nc	nc	nc
Yellow		14	nc	nc	nc
Grey		15	nc	nc	nc
Pink		16	nc	nc	nc
Blue		17	nc	nc	nc
Red		18	nc	nc	nc
Black		19	nc	nc	nc
Violet		20	nc	nc	nc

Poznámky

Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodiči 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodiči 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

5× binární výstup; pro vyšší napětí

Provozní napětí

≤ AC/DC 250 V

Proud na každém vodiči (max.)

0,75 A

Kompatibilita

GE Fanuc

GE Fanuc 9030

IC693 MDL390

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Řada WAGO 231

Počet pólů 1

10

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,34 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Řada WAGO 231

Počet pólů 2

10

Typ připojení 2

Systém

Připojení 3

Konektor 3

GeFanuc IC 693 ACC 311

Počet pólů 3

20

Typ připojení 3

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	362 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143986212
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-5030/203-100	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com