



Barva: ☐ green/black

Poznámky

Upozornění

Technické pokyny pro použití

- Vylepšené krimpování zajišťuje vyšší pevnost spoje.
- Krimpování lze provádět z obou stran (pro praváky i leváky).
- Pojistka zajišťuje plynotésné krimpování.
- Kleště se po krimpování automaticky otevírají.
- Ergonomické rukojeti.

Vylepšené krimpování zajišťuje vyšší pevnost spoje. Zavedení do krimpovacích kleští možné z obou stran (pro praváky i leváky). Pojistka zajišťuje plynotésné krimpování. Kleště se po krimpování automaticky otevírají. Ergonomické rukojeti.

Co znamená „plynotésné spojení“?

Při plynotésném spojení jsou vodiče a dutinka slisovány tak pevně, že se eliminuje veškerý prázdný prostor, který by mezi nimi mohl existovat. Za běžných atmosférických okolních podmínek nemůže do prvku vniknout kapalné ani plynné médium.

Omezuje se oxidace mezi jednotlivými slisovanými dráty, čímž se téměř vylučuje zvýšení odporu prvku. Ve výjimečných případech může dojít k výskytu drobných dutinek. Díky kroucení vodičů je však na ně možné pohlížet jako na uzavřené.

Při nedostatečném slisování je možné vodič ze spoje vytáhnout. Zůstávají zachovány dutiny, v nichž může docházet k oxidaci.

Oxidace má za následek zvýšení přechodového odporu.

Zvýšení odporu se nepříznivě projevuje na přenosu signálu, neboť utlumuje (zeslabuje) jeho tok, a také na přenosu výkonu, neboť dochází ke ztrátě energie a k zahřívání kontaktů (nebezpečí požáru).

Doporučujeme používat krimpovací kleště s nuceným uzávěrem (např. **krimpovací nástroje WAGO**). Tyto nástroje se po krimpování automaticky otevírají. Prostorově nenáročné čtvercové krimpování se ideálně hodí pro připojování k pružinovým svorkám. Údaje o průřezu vodičů s dutinkou, přiřazené výrobkům WAGO, se vztahují k této metodě krimpování.

Fyzické údaje

Šířka	80 mm / 3.15 palců
Hloubka	270 mm / 10.63 palců

Mechanické údaje

Conductor Entry	side
Conductor cross-section setting, automatic	Ne
Crimping shape	trapezoidal crimping
Crimping pressure, adjustable	Ne
Ratchet mechanism	Ano

Údaje o materiálu

Barva	green/black
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	565 g

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143868730
Číslo celního tarifu	82032000000

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Ke stažení**Environmental Product Compliance****Compliance Search**Environmental Product
Compliance 206-1250**Pokyny k instalaci**

Stiskněte rukojeti natolik, abyste překonali pojistku proti předčasnému rozevření.