



Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	3	LI0
Brown	2	0-	2	Com0
Green	3	1+	7	LI1
Yellow	4	1-	6	Com1
Grey	5	2+	11	LI2
Pink	6	2-	10	Com2
Blue	7	3+	15	LI3
Red	8	3-	14	Com3
Black	9	+24VDC	17	+24V
Violet	10	0V	18	0V
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	Ana Com	4	Ana Com
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

4x analogový vstup

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Kompatibilita

Rockwell

Rockwell Compact Logix

1769 – IF4

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYCY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
Počet pólů 1	15
Typ připojení 1	System
Průřez vodiče	0,25 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	Rockwell RTBN18
Počet pólů 2	18
Typ připojení 2	System

Fyzické údaje

Délka kabelu	2 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4045454883287
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
706-4769/400-200



Documentation

System Description

WAGO System Wiring,
Selection Guide

pdf
533.15 KB

