

Datový list | Obj. č.: 706-100/334-100
Připojovací kabel; 34pól.; Konektor dle DIN 41651; Otevřený konec; Délka 1 m;
Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-100/334-100>



Ilustrační fotografie



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to EN VDE 47100	34-pole DIN connector
White	1
Brown	2
Green	3
Yellow	4
Blue	5
Pink	6
Black	7
Grey	8
White	9
Black	10
White	11
Black	12
White	13
Black	14
White	15
Black	16
White	17
Black	18
White	19
Black	20
White	21
Black	22
White	23
Black	24
White	25
Black	26
White	27
Black	28
White	29
Black	30
White	31
Black	32
White	33
Black	34

Poznámky	
Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje	
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Údaje o připojení	
Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100
Připojení 1	
Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 1	34
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,14 mm²



Připojení 2	
Konektor 2	Volný konec
Typ připojení 2	Volný konec

Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	180 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	FR
GTIN	4050821777748
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-100/334-100	