



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins Sub-D connector		48 pins D-Sub connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	6+7	0V
Brown	2	IN0-	8	Mand 0V
Green	3	IN1+	11+12	0V
Yellow	4	IN1-	13	Mand 0V
Grey	5	IN2+	16+17	0V
Pink	6	IN2-	18	Mand 0V
Blue	7	IN3+	21+22	0V
Red	8	IN3-	23	Mand 0V
Black	9	IN4+	26+27	0V
Violet	10	IN4-	28	Mand 0V
Grey-Pink	11	IN5+	33+34	0V
Red-Blue	12	IN5-	35	Mand 0V
White-Green	13	IN6+	38+39	0V
Brown-Green	14	IN6-	40	Mand 0V
White-Yellow	15	IN7+	43+44	0V
Yellow-Brown	16	IN7-	45	Mand 0V
White-Gray	17	-	4	L+
Grey-Brown	18	-	4B	M
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	2	2B	Mand
Shield				Connected to Sub-D

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	8× analogový výstup; napětí
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita	
Siemens	
Siemens S7-400	6ES7 432-1HF00-0AB0

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYCY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
		Počet pólů 1	25
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,25 mm²
Připojení 2			
Konektor 2	Siemens 6ES7-492-1BL00-0AA0		
Počet pólů 2	48		
Typ připojení 2	Systém		



Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4055143037679

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2400/501-300	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB