



Ilustrační fotografie



Data wiring 1 Data 1 (S7-1500 S7-1500) Data 1 (S7-1500 S7-1500)		Data wiring 2 Data 2 (S7-1500 S7-1500) Data 2 (S7-1500 S7-1500)	
Pin	Wiring	Pin	Wiring
1	0.14	1	0.14
2	0.14	2	0.14
3	0.14	3	0.14
4	0.14	4	0.14
5	0.14	5	0.14
6	0.14	6	0.14
7	0.14	7	0.14
8	0.14	8	0.14
9	0.14	9	0.14
10	0.14	10	0.14
11	0.14	11	0.14
12	0.14	12	0.14
13	0.14	13	0.14
14	0.14	14	0.14
15	0.14	15	0.14
16	0.14	16	0.14
17	0.14	17	0.14
18	0.14	18	0.14
19	0.14	19	0.14
20	0.14	20	0.14
21	0.14	21	0.14
22	0.14	22	0.14
23	0.14	23	0.14
24	0.14	24	0.14
25	0.14	25	0.14
26	0.14	26	0.14
27	0.14	27	0.14
28	0.14	28	0.14
29	0.14	29	0.14
30	0.14	30	0.14
31	0.14	31	0.14
32	0.14	32	0.14
33	0.14	33	0.14
34	0.14	34	0.14
35	0.14	35	0.14
36	0.14	36	0.14
37	0.14	37	0.14
38	0.14	38	0.14
39	0.14	39	0.14
40	0.14	40	0.14
41	0.14	41	0.14
42	0.14	42	0.14
43	0.14	43	0.14
44	0.14	44	0.14
45	0.14	45	0.14
46	0.14	46	0.14
47	0.14	47	0.14
48	0.14	48	0.14
49	0.14	49	0.14
50	0.14	50	0.14
51	0.14	51	0.14
52	0.14	52	0.14
53	0.14	53	0.14
54	0.14	54	0.14
55	0.14	55	0.14
56	0.14	56	0.14
57	0.14	57	0.14
58	0.14	58	0.14
59	0.14	59	0.14
60	0.14	60	0.14
61	0.14	61	0.14
62	0.14	62	0.14
63	0.14	63	0.14
64	0.14	64	0.14
65	0.14	65	0.14
66	0.14	66	0.14
67	0.14	67	0.14
68	0.14	68	0.14
69	0.14	69	0.14
70	0.14	70	0.14
71	0.14	71	0.14
72	0.14	72	0.14
73	0.14	73	0.14
74	0.14	74	0.14
75	0.14	75	0.14
76	0.14	76	0.14
77	0.14	77	0.14
78	0.14	78	0.14
79	0.14	79	0.14
80	0.14	80	0.14
81	0.14	81	0.14
82	0.14	82	0.14
83	0.14	83	0.14
84	0.14	84	0.14
85	0.14	85	0.14
86	0.14	86	0.14
87	0.14	87	0.14
88	0.14	88	0.14
89	0.14	89	0.14
90	0.14	90	0.14
91	0.14	91	0.14
92	0.14	92	0.14
93	0.14	93	0.14
94	0.14	94	0.14
95	0.14	95	0.14
96	0.14	96	0.14
97	0.14	97	0.14
98	0.14	98	0.14
99	0.14	99	0.14
100	0.14	100	0.14

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	2× 16 binárních vstupů nebo výstupů
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita	
Siemens	
Siemens S7-1500	6ES7 521-1BL00-0AB0 6ES7 522-1BL00-0AB0 6ES7 522-1BL01-0AB0



Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	20
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Připojení 3	
Počet pólů 3	40
Typ připojení 3	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	3 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	562 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143556415
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
------------------------	------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2500/301-300	



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	