

Datový list | Obj. č.: 706-3340/304-200

Systémový kabel; Pro Schneider Modicon M340; 8 binárních vstupů a 8 binárních výstupů pro vyšší napětí; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-3340/304-200>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-7	10 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IND.0	1	IND
Brown	2	IND.1	2	IN1
Green	3	IND.2	3	IN2
Yellow	4	IND.3	4	IN3
Grey	5	IND.4	5	IN4
Pink	6	IND.5	6	IN5
Blue	7	IND.6	7	IN6
Red	8	IND.7	8	IN7
Black	9	+24V	10	+
Violet	10	0V	9	-

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 0-7	Connector WAGO 231		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	OUT0	11	OUT0
Brown	2	OUT1	12	OUT1
Green	3	OUT2	13	OUT2
Yellow	4	OUT3	14	OUT3
Grey	5	OUT4	15	OUT4
Pink	6	OUT5	16	OUT5
Blue	7	OUT6	17	OUT6
Red	8	OUT7	18	OUT7
Black	9	+L	20	Com
Violet	10-12	nc	nc	nc

Poznámky

Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× binární vstup a 8× binární výstup

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Provozní napětí (AC/DC) 2

≤250 VAC / ≤250 VDC

Proud na každém vodiči (max.)

0,75 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider Modicon M340

BMX DDM 16025

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor Konektor podle DIN 41651; zásuvka

Počet pólů 1 10

Typ připojení 1 Systém

Průřez vodiče 0,14 mm²

Připojení 2

Konektor 2 Řada WAGO 231

Počet pólů 2 10

Typ připojení 2 Systém

Připojení 3

Konektor 3 Schneider BMXFTB2020

Počet pólů 3 20

Typ připojení 3 Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	2 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	486 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143980616
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3340/304-200	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com