

Datový list | Obj. č.: 706-3037/200-300

Systémový kabel; Pro Schneider TSX; 8 binárních výstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-3037/200-300>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100		10 poles flat connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	OUT0.0	1	0
Brown		2	OUT0.1	2	1
Green		3	OUT0.2	3	2
Yellow		4	OUT0.3	4	3
Grey		5	OUT0.4	5	4
Pink		6	OUT0.5	6	5
Blue		7	OUT0.6	7	6
Red		8	OUT0.7	8	7
Black		9	+24V	13	+24V
Violet		10	0V	14	0V

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	8× binární výstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider TSX	TSX DSZ 04T22 TSX DSZ 08T2
---------------	-------------------------------

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	10
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	Schneider TSXBLZH01
Počet pólů 2	15
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4055143038461

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-3037/200-300

↓

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide

pdf
533.15 KB

↓