



Ilustrační fotografie



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	34-pole DIN connector
White	1
Brown	2
Green	3
Yellow	4
Blue	5
Pink	6
Black	7
Grey	8
White	9
Black	10
Orange	11
Red	12
White	13
Brown	14
White	15
Yellow	16
White	17
Orange	18
White	19
Pink	20
White	21
Brown	22
White	23
Brown	24
White	25
Brown	26
Orange	27
White	28
Pink	29
White	30
Brown	31
White	32
Brown	33
White	34

Poznámky	
Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje	
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Údaje o připojení	
Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100
Připojení 1	
Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 1	34
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,14 mm²



Připojení 2	
Konektor 2	Volný konec
Typ připojení 2	Volný konec

Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	612 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143976992
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-100/334-300	