

Datový list | Obj. č.: 706-2400/100-100
Systémový kabel; Pro Siemens S7-400; 2× 8 binárních vstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-2400/100-100>



Ilustrační fotografie

Color coding according to VDE 0181 and IEC 60309-1	20 pins for connection	Pin	Signal
Blue	1	0V	0V
Green	2	0V	0V
Yellow	3	0V	0V
Red	4	0V	0V
Black	5	0V	0V
Blue	6	0V	0V
Green	7	0V	0V
Yellow	8	0V	0V
Red	9	0V	0V
Black	10	0V	0V
Blue	11	0V	0V
Green	12	0V	0V
Yellow	13	0V	0V
Red	14	0V	0V
Black	15	0V	0V
Blue	16	0V	0V
Green	17	0V	0V
Yellow	18	0V	0V
Red	19	0V	0V
Black	20	0V	0V

Poznámky
Upozornění
Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje
Vstupy/výstupy
Provozní napětí
Proud na každém vodiči (max.)
2× 8 binárních vstupů
≤ AC/DC 35 V
1 A

Kompatibilita
Siemens
Siemens S7-400
6ES7 421-7BH01-0AB0

Údaje o připojení
Typ kabelu
Kód barvy
LiYY
Podle DIN VDE 47100
Připojení 1
Konektor
Počet pólů 1
Typ připojení 1
Průřez vodiče
Konektor podle DIN 41651; zásuvka
20
Systém
0,14 mm²
Připojení 2
Konektor 2
Počet pólů 2
Typ připojení 2
Konektor podle DIN 41651; zásuvka
20
Systém
Připojení 3
Konektor 3
Počet pólů 3
Typ připojení 3
Siemens 6ES7-492-1BL00-0AA0
48
Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	FR
GTIN	4055143072021
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-2400/100-100

↓

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide

pdf
533.15 KB

↓

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com