

Datový list | Obj. č.: 706-5030/301-100
Systémový kabel; pro GE Fanuc 9030; 2× 8 binárních vstupů nebo výstupů pro vyšší napětí; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,34 mm²
<https://www.wago.com/706-5030/301-100>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-7	WAGO 231 series LR		PLC connector
	Pin number	Wiring	
White	1	terminal	2
Brown	2	terminal	3
Green	3	terminal	4
Yellow	4	terminal	5
Grey	5	terminal	6
Pink	6	terminal	7
Blue	7	terminal	8
Red	8	terminal	9
Black	9	nc	nc
Violet	10	nc	nc
Grey-Pink	11	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 8-15	WAGO 231 series LR		PLC connector
	Pin number	Wiring	
White	1	terminal	12
Brown	2	terminal	13
Green	3	terminal	14
Yellow	4	terminal	15
Grey	5	terminal	16
Pink	6	terminal	17
Blue	7	terminal	18
Red	8	terminal	19
Black	9	+	11+20
Violet	10	nc	nc
Grey-Pink	11	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc

Poznámky

Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje		
Vstupy/výstupy	2× 8 binárních vstupů nebo výstupů; pro vyšší napětí	
Provozní napětí	≤ AC/DC 250 V	
Proud na každém vodiči (max.)	0,75 A	

Kompatibilita		
GE Fanuc		
GE Fanuc 9030	IC693 MDL230 IC693 MDL231 IC693 MDL930 IC693 MDR390 IC693 MAR590	

Údaje o připojení			
Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Řada WAGO 231
		Počet pólů 1	10
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,34 mm²
Připojení 2		Připojení 3	
Konektor 2	Řada WAGO 231	Konektor 3	GeFanuc IC 693 ACC 311
Počet pólů 2	10	Počet pólů 3	20
Typ připojení 2	Systém	Typ připojení 3	Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	330 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143986434
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-5030/301-100	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com