

Datový list | Obj. č.: 706-4756/411-300

Systémový kabel; Pro Rockwell Control Logix; 6 pasivní analogové vstupy; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-4756/411-300>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1	VCUT0
Brown	2	0-	3	IN0/1
Green	3	1+	2	VCUT1
Yellow	4	1-	4	IN1/2
Grey	5	2+	7	VCUT2
Pink	6	2-	9	IN2/3
Blue	7	3+	8	VCUT3
Red	8	3-	10	IN3/4
Black	9	4+	15	VCUT4
Violet	10	4-	17	IN4/5
Grey-Pink	11	5+	16	VCUT5
Red-Blue	12	5-	18	IN5/6
White-Green	13	6+	NC	NC
Brown-Green	14	6+	NC	NC
White-Yellow	15	6+	NC	NC
Yellow-Brown	16	6+	NC	NC
White-Gray	17	6+	NC	NC
Grey-Brown	18	6+	NC	NC
White-Pink	19	6+	NC	NC
Pink-Brown	20	6+	NC	NC
White-Blue	21	6+	NC	NC
Brown-Blue	22	6+	NC	NC
White-Red	23	6+	NC	NC
Brown-Red	24	6+	NC	NC
White-Black	25	6+	NC	NC
Shield				Connected to Sub-D

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

6× analogový vstup; pasivní

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Kompatibilita

Rockwell

Rockwell Control Logix

1756 – IF6CIS

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYCY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Allen Bradley 1756-TBSH

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	861 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143999182
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-4756/411-300	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com