



Elektrické údaje	
Speciální funkce	S přípojkou stínění

Bezpečnost a ochrana	
Stupeň krytí	IP20

Údaje o připojení			
Spojovací cykly	750	Připojení 1	
Připojovací kabel	Kat. 6A (min.)	Konektor	RJ-45 (stíněný)
		Počet pólů 1	8
		Typ připojení 1	Systém

Připojení 2	
Konektor 2	RJ-45 (stíněný)
Počet pólů 2	8
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje	
Šířka	18 mm / 0.709 palců
Výška	90 mm / 3.543 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	59 mm / 2.323 palců



Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Provedení pouzdra	Upevňovací adaptér
Spojovací cykly	750

Údaje o materiálu	
Materiál kontaktů (konektor)	Pružinová ocel
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	34 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-10 ... +60 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +70 °C
Relativní vlhkost	≤ 95% (Bez kondenzace)

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	PL
GTIN	4066966083491
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 289-198

↓

Documentation		
Bid Text		
289-198	xml 3.68 KB	↓
289-198	docx 14.79 KB	↓



CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 289-198	EPLAN Data Portal 289-198
	