



Barva: ☐ green/black

Poznámky

Upozornění

Technické pokyny pro použití

- Vylepšené krimpování zajišťuje vyšší pevnost spoje.
- Krimpování lze provádět z obou stran (pro praváky i leváky).
- Pojistka zajišťuje plynotésné krimpování.
- Kleště se po krimpování automaticky otevírají.
- Ergonomické rukojeti.

Vylepšené krimpování zajišťuje vyšší pevnost spoje. Zavedení do krimpovacích kleští možné z obou stran (pro praváky i leváky). Pojistka zajišťuje plynotésné krimpování. Kleště se po krimpování automaticky otevírají. Ergonomické rukojeti.

Co znamená „plynotésné spojení“?

Při plynotésném spojení jsou vodiče a dutinka slisovány tak pevně, že se eliminuje veškerý prázdný prostor, který by mezi nimi mohl existovat. Za běžných atmosférických okolních podmínek nemůže do prvku vniknout kapalné ani plyné médium.

Omezuje se oxidace mezi jednotlivými slisovanými dráty, čímž se téměř vylučuje zvýšení odporu prvku. Ve výjimečných případech může dojít k výskytu drobných dutinek. Díky kroucení vodičů je však na ně možné pohlížet jako na uzavřené.

Při nedostatečném slisování je možné vodič ze spoje vytáhnout. Zůstávají zachovány dutiny, v nichž může docházet k oxidaci.

Oxidace má za následek zvýšení přechodového odporu.

Zvýšení odporu se nepříznivě projevuje na přenosu signálu, neboť utlumuje (zeslabuje) jeho tok, a také na přenosu výkonu, neboť dochází ke ztrátě energie a k zahřívání kontaktů (nebezpečí požáru).

Doporučujeme používat krimpovací kleště s nuceným uzávěrem (např. **krimpovací nástroje WAGO**). Tyto nástroje se po krimpování automaticky otevírají. Prostorově nenáročná čtvercová krimpování se ideálně hodí pro připojování k pružinovým svorkám. Údaje o průřezu vodičů s dutinkou, přiřazené výrobkům WAGO, se vztahují k této metodě krimpování.

Fyzické údaje

Šířka	80 mm / 3.15 palců
Hloubka	270 mm / 10.63 palců



Mechanické údaje		
Conductor Entry		side
Conductor cross-section setting, automatic		Ne
Crimping shape		trapezoidal crimping
Crimping pressure, adjustable		Ne
Ratchet mechanism		Ano

Údaje o materiálu		
Barva		green/black
Požární zatížení		0 MJ
Hmotnost		565 g

Obchodní údaje		
ETIM 9.0		EC000168
ETIM 8.0		EC000168
PU (SPU)		1 ks
Druh balení		Box
Země původu		DE
GTIN		4055143868747
Číslo celního tarifu		82032000000

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 206-1225

↓

Pokyny k instalaci



Zaved'te vodič s nasazenou dutinkou do krimpovací stanice.