

Datový list | Obj. č.: 706-2500/602-300

Systémový kabel; Pro Siemens S7-1500; 4 analogové vstupy a 2 analogové výstupy, napětí, proud, var. 2; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-2500/602-300>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	2	0+
Brown	2	0-	4	0-
Green	3	1+	6	1+
Yellow	4	1-	8	1-
Grey	5	2+	10	2+
Pink	6	2-	12	2-
Blue	7	3+	14	3+
Red	8	3-	16	3-
Black	9	4+	21	0V/0V21
Violet	10	4-	22	0V+
Grey-Pink	11	5+	23	SD+
Red-Blue	12	5-	24	Mana
White-Green	13	6+	25	0V/0V21
Brown-Green	14	6-	26	ST+
White-Yellow	15	7+	27	ST-
Yellow-Brown	16	7-	28	Mana
White-Gray	17	+24V	41	L+
Grey-Brown	18	0V	43	M
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	18	Mana
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield				Connected to Sub-D

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

4× analogový vstup a 2× analogový výstup; napětí

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Kompatibilita

Siemens

Siemens S7-1500

6ES7 534-7QE00-0AB0

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYCY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Siemens 6ES7-592-1AM00-0XB0

Počet pólů 2

40

Typ připojení 2

Systém

Fyzické údaje		
Délka kabelu		3 m

Údaje o materiálu		
Požární zatížení		0 MJ
Hmotnost		736 g

Požadavky na prostředí		
Okolní teplota (provoz)		-20 ... +50 °C

Obchodní údaje		
ETIM 9.0		EC000237
ETIM 8.0		EC000237
PU (SPU)		1 ks
Druh balení		Sáček
Země původu		FR
GTIN		4055143602235
Číslo celního tarifu		85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance		
706-2500/602-300		

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com