



Ilustrační fotografie



Ilustrační fotografie

| Color coding<br>acc. to DIN VDE 47100 |  | 16 poles flat<br>connector |
|---------------------------------------|--|----------------------------|
|                                       |  | Pin number                 |
| White                                 |  | 1                          |
| Brown                                 |  | 2                          |
| Green                                 |  | 3                          |
| Yellow                                |  | 4                          |
| Grey                                  |  | 5                          |
| Pink                                  |  | 6                          |
| Blue                                  |  | 7                          |
| Red                                   |  | 8                          |
| Black                                 |  | 9                          |
| Violet                                |  | 10                         |
| Grey-Pink                             |  | 11                         |
| Red-Blue                              |  | 12                         |
| White-Green                           |  | 13                         |
| Brown-Green                           |  | 14                         |
| White-Yellow                          |  | 15                         |
| Yellow-Brown                          |  | 16                         |

| Poznámky   |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upozornění | Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A. |

| Elektrické údaje              |              |
|-------------------------------|--------------|
| Provozní napětí               | ≤ AC/DC 35 V |
| Proud na každém vodiči (max.) | 1 A          |

| Údaje o připojení |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Typ kabelu        | LiYY                              |
| Kód barvy         | Podle DIN VDE 47100               |
| Připojení 1       |                                   |
| Konektor          | Konektor podle DIN 41651; zásuvka |
| Počet pólů 1      | 16                                |
| Typ připojení 1   | Systém                            |
| Průřez vodiče     | 0,14 mm²                          |



| Připojení 2     |             |
|-----------------|-------------|
| Konektor 2      | Volný konec |
| Typ připojení 2 | Volný konec |

| Fyzické údaje |     |
|---------------|-----|
| Délka kabelu  | 2 m |

| Údaje o materiálu |       |
|-------------------|-------|
| Požární zatížení  | 0 MJ  |
| Hmotnost          | 1,1 g |

| Požadavky na prostředí  |                |
|-------------------------|----------------|
| Okolní teplota (provoz) | -20 ... +50 °C |

| Obchodní údaje       |               |
|----------------------|---------------|
| ETIM 9.0             | EC001855      |
| ETIM 8.0             | EC001855      |
| PU (SPU)             | 1 ks          |
| Druh balení          | Box           |
| Země původu          | FR            |
| GTIN                 | 4050821777694 |
| Číslo celního tarifu | 85444290900   |

| Soulad produktů s ekologickými standardy |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status                   | Compliant,No Exemption |

| Ke stažení                                          |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Environmental Product Compliance                    |  |
| Compliance Search                                   |  |
| Environmental Product Compliance<br>706-100/316-200 |  |