

Datový list | Obj. č.: 706-150/314-200

Připojovací kabel; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; 14pól.; Konektor dle DIN 41651;

Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-150/314-200>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	14 poles flat connector	
	Pin number	
White		1
Brown		2
Green		3
Yellow		4
Grey		5
Pink		6
Blue		7
Red		8
Black		9
Violet		10
Grey-Pink		11
Red-Blue		12
White-Green		13
Brown-Green		14

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 1	14
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,25 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	14
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	2 m
--------------	-----



Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	156 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143976725
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-150/314-200	