

Datový list | Obj. č.: 706-2400/401-300
Systémový kabel; Pro Siemens S7-400; 8 analogových vstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-2400/401-300>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins Sub-D connector		48 pins D-sub connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	6	MD+
Brown	2	IN0-	7	MD-
Green	3	IN1+	11	MD+
Yellow	4	IN1-	12	MD-
Grey	5	IN2+	16	MD+
Pink	6	IN2-	17	MD-
Blue	7	IN3+	21	MD+
Red	8	IN3-	22	MD-
Black	9	IN4+	26	MD+
Violet	10	IN4-	29	MD-
Grey-Pink	11	IN5+	33	MD+
Red-Blue	12	IN5-	34	MD-
White-Green	13	IN6+	38	MD+
Brown-Green	14	IN6-	39	MD-
White-Yellow	15	IN7+	43	MD+
Yellow-Brown	16	IN7-	44	MD-
White-Gray	17	-	4	L+
Grey-Brown	18	-	48	M
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	2	26	Mang
Shield				Connected to Sub-D

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	8× analogový vstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita	
Siemens	
Siemens S7-400	6ES7 431-1KF10-0AB0 6ES7 431-1KF20-0AB0

Údaje o připojení	
Typ kabelu	LiYCY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100
Připojení 1	
Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
Počet pólů 1	25
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,25 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Siemens 6ES7-492-1BL00-0AA0
Počet pólů 2	48
Typ připojení 2	Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1329 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143976961
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2400/401-300	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com