

Datový list | Obj. č.: 706-3340/402-100
Systémový kabel; Pro Schneider Modicon M340; 4 analogové vstupy pro RTD; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,25 mm²
<https://www.wago.com/706-3340/402-100>



Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pin Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	17A	MS0+
Brown	2	IN0-	17B	MS0-
Green	3	IN1+	16A	EX0+
Yellow	4	IN1-	16B	EX0-
Grey	5	IN2+	12A	MS1+
Pink	6	IN2-	12B	MS1-
Blue	7	IN3+	11A	EX1+
Red	8	IN3-	11B	EX1-
Black	9	IN4+	7A	MS2+
Violet	10	IN4-	7B	MS2-
Grey-Pink	11	IN5+	6A	EX2+
Red-Blue	12	IN5-	6B	EX2-
White-Green	13	IN6+	2A	MS3+
Brown-Green	14	IN6-	2B	MS3-
White-Yellow	15	IN5+	1A	EX3+
Yellow-Brown	16	IN5-	1B	EX3-
White-Grey	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Green	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	4× analogový vstup; pro RTD
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita	
Schneider	
Schneider Modicon M340	BMX ART 0414 BMX ART 0814



Údaje o připojení			
Typ kabelu		LiYCY	
Kód barvy		Podle DIN VDE 47100	
		Připojení 1	
		Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
		Počet pólů 1	25
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,25 mm²
Připojení 2			
Konektor 2		Fujitsu FCN-367-J40/AU/H	
Počet pólů 2		40	
Typ připojení 2		Systém	
Fyzické údaje			
Délka kabelu		1 m	
Údaje o materiálu			
Požární zatížení		0 MJ	
Hmotnost		89 g	
Požadavky na prostředí			
Okolní teplota (provoz)		-20 ... +50 °C	
Obchodní údaje			
Product Group		30 (WAGO France)	
ETIM 9.0		EC000237	
ETIM 8.0		EC000237	
PU (SPU)		1 ks	
Druh balení		Není specifikováno	
Země původu		FR	
GTIN		4045454879419	
Číslo celního tarifu		85444290900	
Soulad produktů s ekologickými standardy			
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption	
Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 706-3340/402-100			



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	