



Ilustrační fotografie

Data coding		16 pins for 16 channels		16 pins for 16 channels	
Pin		Pin		Pin	
1	0.0	17	0.0	1	0.0
2	0.1	18	0.1	2	0.1
3	0.2	19	0.2	3	0.2
4	0.3	20	0.3	4	0.3
5	0.4	21	0.4	5	0.4
6	0.5	22	0.5	6	0.5
7	0.6	23	0.6	7	0.6
8	0.7	24	0.7	8	0.7
9	0.8	25	0.8	9	0.8
10	0.9	26	0.9	10	0.9
11	1.0	27	1.0	11	1.0
12	1.1	28	1.1	12	1.1
13	1.2	29	1.2	13	1.2
14	1.3	30	1.3	14	1.3
15	1.4	31	1.4	15	1.4
16	1.5	32	1.5	16	1.5
17	1.6	33	1.6	17	1.6
18	1.7	34	1.7	18	1.7
19	1.8	35	1.8	19	1.8
20	1.9	36	1.9	20	1.9
21	2.0	37	2.0	21	2.0
22	2.1	38	2.1	22	2.1
23	2.2	39	2.2	23	2.2
24	2.3	40	2.3	24	2.3
25	2.4	41	2.4	25	2.4
26	2.5	42	2.5	26	2.5
27	2.6	43	2.6	27	2.6
28	2.7	44	2.7	28	2.7
29	2.8	45	2.8	29	2.8
30	2.9	46	2.9	30	2.9
31	3.0	47	3.0	31	3.0
32	3.1	48	3.1	32	3.1
33	3.2	49	3.2	33	3.2
34	3.3	50	3.3	34	3.3
35	3.4	51	3.4	35	3.4
36	3.5	52	3.5	36	3.5
37	3.6	53	3.6	37	3.6
38	3.7	54	3.7	38	3.7
39	3.8	55	3.8	39	3.8
40	3.9	56	3.9	40	3.9
41	4.0	57	4.0	41	4.0
42	4.1	58	4.1	42	4.1
43	4.2	59	4.2	43	4.2
44	4.3	60	4.3	44	4.3
45	4.4	61	4.4	45	4.4
46	4.5	62	4.5	46	4.5
47	4.6	63	4.6	47	4.6
48	4.7	64	4.7	48	4.7
49	4.8	65	4.8	49	4.8
50	4.9	66	4.9	50	4.9
51	5.0	67	5.0	51	5.0
52	5.1	68	5.1	52	5.1
53	5.2	69	5.2	53	5.2
54	5.3	70	5.3	54	5.3
55	5.4	71	5.4	55	5.4
56	5.5	72	5.5	56	5.5
57	5.6	73	5.6	57	5.6
58	5.7	74	5.7	58	5.7
59	5.8	75	5.8	59	5.8
60	5.9	76	5.9	60	5.9
61	6.0	77	6.0	61	6.0
62	6.1	78	6.1	62	6.1
63	6.2	79	6.2	63	6.2
64	6.3	80	6.3	64	6.3
65	6.4	81	6.4	65	6.4
66	6.5	82	6.5	66	6.5
67	6.6	83	6.6	67	6.6
68	6.7	84	6.7	68	6.7
69	6.8	85	6.8	69	6.8
70	6.9	86	6.9	70	6.9
71	7.0	87	7.0	71	7.0
72	7.1	88	7.1	72	7.1
73	7.2	89	7.2	73	7.2
74	7.3	90	7.3	74	7.3
75	7.4	91	7.4	75	7.4
76	7.5	92	7.5	76	7.5
77	7.6	93	7.6	77	7.6
78	7.7	94	7.7	78	7.7
79	7.8	95	7.8	79	7.8
80	7.9	96	7.9	80	7.9
81	8.0	97	8.0	81	8.0
82	8.1	98	8.1	82	8.1
83	8.2	99	8.2	83	8.2
84	8.3	100	8.3	84	8.3
85	8.4	101	8.4	85	8.4
86	8.5	102	8.5	86	8.5
87	8.6	103	8.6	87	8.6
88	8.7	104	8.7	88	8.7
89	8.8	105	8.8	89	8.8
90	8.9	106	8.9	90	8.9
91	9.0	107	9.0	91	9.0
92	9.1	108	9.1	92	9.1
93	9.2	109	9.2	93	9.2
94	9.3	110	9.3	94	9.3
95	9.4	111	9.4	95	9.4
96	9.5	112	9.5	96	9.5
97	9.6	113	9.6	97	9.6
98	9.7	114	9.7	98	9.7
99	9.8	115	9.8	99	9.8
100	9.9	116	9.9	100	9.9

Poznámky	
Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	2× 16 binárních vstupů nebo výstupů
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita	
Schneider	
Schneider TSX	TSX DSZ 32T2 TSX DEZ 32D2

Údaje o připojení	
Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100
Připojení 1	
Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 1	20
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,14 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Připojení 3	
Konektor 3	Schneider BLZL01
Počet pólů 3	35
Typ připojení 3	Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4055143081511

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3037/301-100	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB