



Ilustrační fotografie



Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1	Q10
Brown	2	0-	4	Mana
Green	3	1+	5	Q11
Yellow	4	1-	8	Mana
Grey	5	2+	9	Q12
Pink	6	2-	12	Mana
Blue	7	3+	13	Q13
Red	8	3-	16	Mana
Black	9	+(24V)	41	L+
Violet	10	-(0V)	44	M
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	1	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Shield	Connected to Sub-D			

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	4× analogový výstup; proud
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita	
Siemens	
Siemens S7-1500	6ES7 532-5HD00-0AB0 6ES7 532-5ND00-0AB0

Údaje o připojení			
Typ kabelu		LiYCY	
Kód barvy		Podle DIN VDE 47100	
		Připojení 1	
		Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
		Počet pólů 1	15
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,25 mm²
Připojení 2			
Konektor 2		Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0	
Počet pólů 2		40	
Typ připojení 2		Systém	

Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	798 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143979917
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2500/500-300	



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	