

Datový list | Obj. č.: 207-5485/316-000

Sada pro opravu kabelu; Pro kabely s více jádry; Rovná; S lepidlem; Průměr kabelu 8 - 24 mm; S přiloženými spojovacími svorkami; střední stěna; Černá

<https://www.wago.com/207-5485/316-000>



Barva: ■ Černá

Sada pro opravu kabelů určená pro použití v pevných instalacích

Sada pro opravu kabelů není vhodná pro použití pod vodou nebo v zemi, protože není zajištěna podélná vodotěsnost.

Sada obsahuje:

- 1× vodič H07 V-U 4 mm², délka 150 mm, černý
- 1× vodič H07 V-U 4 mm², délka 150 mm, zelenožlutý
- 1× vodič H07 V-U 4 mm², délka 150 mm, modrý
- 1× smršťovací bužírka, průměr 24 mm, smršťovací faktor 4:1, délka 160 mm, černá
- 10× průchozí instalační svorka 2773-2401, pro plné a laněné vodiče

Položka obsahuje:



Obj. č.: 2773-2401

10

PUSH WIRE® průchozí instalační svorka;
PRO PLNÉ A VÍCEDRÁTOVÉ VODIČE; Max.
4 mm²; 2 vodiče; Barva pouzdra transpa-
rentní; Transparentní kryt; Okolní teplota:
max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Návrhové hodnoty podle	EN 60664
Jmenovité napětí (III/2)	450 V
Jmenovité rázové napětí (III/2)	4 kV
Jmenovitý proud	32 A

Návrhové hodnoty podle UL

Atesty podle	UL 486C
Jmenovité napětí podle UL (skupina použití C)	600 V
Jmenovitý proud podle UL (skupina použití C)	20 A

Údaje o připojení

Připojení 1

Plný vodič	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
Vícedrátový vodič	1,5 ... 4 mm ²
Délka odizolování	10 ... 11 mm / 0.39 ... 0.43 palců

Mechanické údaje	
Průměr kabelu s pláštěm (min.)	8 mm

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Černá
Izolační materiál	Polyolefin
Požární zatížení	4,88 MJ
Hmotnost	43,1 g
Vnitřní průměr D před smrštěním	24 mm
Vnitřní průměr D po smrštění	6 mm
Smršťovací teplota (min.)	110 °C
Smršťovací teplota (max.)	200 °C
Dielektrická pevnost podle ASTM D 2671	15

Požadavky na prostředí	
Trvalá provozní teplota	-55 ... +105 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000217
ETIM 8.0	EC000217
PU (SPU)	18 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	QU
GTIN	4066966371246
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Atesty/certifikáty					
General approvals			Declarations of conformity and manufacturer's declarations		
Schválení	Standardní	Název certifikátu	Schválení	Standardní	Název certifikátu
AOC DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2274140.01-AOC	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
207-5485/316-000



Pokyny k instalaci

Aplikace



Drilled cable.



Connect the cable using the cable repair kit.



Close the damaged area discreetly.

Aplikace



Milled cable.



Connect the cable using the cable repair kit.



Heat the shrink tube and properly reclose the damaged area.