

Datový list | Obj. č.: 706-3057/301-200

Systémový kabel; Pro Schneider TSX; 8 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 2 m;
Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-3057/301-200>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100		10 poles flat connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	IN/OUT0.0	1	0
Brown		2	IN/OUT0.1	2	1
Green		3	IN/OUT0.2	3	2
Yellow		4	IN/OUT0.3	4	3
Grey		5	IN/OUT0.4	5	4
Pink		6	IN/OUT0.5	6	5
Blue		7	IN/OUT0.6	7	6
Red		8	IN/OUT0.7	8	7
Black		9	+24V	18	+24V
Violet		10	0V	19	0V

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× binární vstup nebo výstup

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

1 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider TSX

TSX DSY 08T2
TSX DEY 08D2

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor podle DIN 41651; zásuvka

Počet pólů 1

10

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,14 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Schneider TSXBLY01

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	2 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	192 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4045454876128

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3057/301-200	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB