

Barva: Bílá

Ilustrační fotografie

Technické údaje

Vhodné	Pro modulární prázdná pouzdra (řada 2857)
Způsob značení	Termotransferový tisk
Značení	Bez potisku
Dodací formulář	Cívka
Konfigurace dodacího formuláře	2 000 štítků Micro-WSB (4 mm)/cívka
Tiskové zařízení	Smart Printer (termotransferová tiskárna)

Fyzické údaje

Šířka štítku/pásku	4 mm
Šířka štítku	4 mm

Údaje o materiálu

Barva	Bílá
Odolnost proti UV záření	EN 60068-2-5:2010, postup B
Informace o lepidle	Bez lepidla
Bez halogenů	Ano
Hmotnost	68,4 g
Požární zatížení	0 MJ

Požadavky na prostředí

Zkoušení v podmínkách prostředí (okolní podmínky)

Specifikace zkoušek Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Zkušební postup Drážní aplikace – Zařízení drážních vozidel – Zkoušky rázy a vibracemi	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04
Spektrum / místo instalace	Zkouška životnosti, kategorie 1, třída A/B
Zkouška funkčnosti náhodnými vibracemi	Zkouška úspěšně provedena podle od- dílů 8 normy
Frekvence	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ až $f_2 = 150 \text{ Hz}$ $f_1 = 5 \text{ Hz}$ až $f_2 = 150 \text{ Hz}$

Zkoušení v podmínkách prostředí (okolní podmínky)

Zrychlení	0,101g (nejvyšší zkušební úroveň použitá pro všechny nápravy) 0,572g (nejvyšší zkušební úroveň použitá pro všechny nápravy) 5g (nejvyšší zkušební úroveň použitá pro všechny nápravy)
Doba trvání zkoušky na osu	10 min. 5 hod.
Směr zkoušení	Osy X, Y a Z Osy X, Y a Z Osy X, Y a Z
Sledování poruchy/přerušení kontaktu	Zkouška proběhla úspěšně
Měření poklesu napětí před a po každé ose	Zkouška proběhla úspěšně



Zkoušení v podmínkách prostředí (okolní podmínky)	
Simulovaná zkouška životnosti při zvýšené hladině náhodných vibrací	Zkouška úspěšně provedena podle od- dílu 9 normy
Rozšířený rozsah zkoušení: Sledování poruchy/přerušení kontaktu	Zkouška proběhla úspěšně Zkouška proběhla úspěšně
Rozšířený rozsah zkoušení: Měření pokle- su napětí před a po každé ose	Zkouška proběhla úspěšně Zkouška proběhla úspěšně
Zkouška rázy	Zkouška úspěšně provedena podle od- dílu 10 normy
Tvar pulsů	Půlsinusové
Doba trvání rázů	30 ms
Počet rázů na osu	3 kladné a 3 záporné
Namáhání zařízení drážních vozidel vibra- cemi a rázy	Zkouška proběhla úspěšně

Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	DE
GTIN	4055143525497
Číslo celního tarifu	49119900000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Atesty/certifikáty

Declarations of conformity and manufacturer's declarations



Schválení	Standardní	Název certifikátu
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Ke stažení

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2009-141	

Documentation

Bid Text

2009-141	03.01.2018	doc 23.50 KB	
2009-141	19.02.2019	xml 2.61 KB	

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Značení

1.1.1.1 Popisovací přístroje



Obj. č.: 258-5000

Termotransferová tiskárna; Smart Printer;
Pro popisování celého skříňového rozv.;
300 dpi; S označovacím materiálem

1.1.1.2 Příslušenství pro popisovací přístroje



Obj. č.: 258-5011

Válec; Pro Smart Printer; Pro válec Micro
WSB Inline (2009-141); 1 podávací zařízení