

Datový list | Obj. č.: 706-3037/301-300

Systémový kabel; Pro Schneider TSX; 2× 16 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-3037/301-300>



Ilustrační fotografie

Data wiring Data to 16-bit DSZ or 16-bit DSZ to 16-bit DSZ	16-bit DSZ or 16-bit DSZ to 16-bit DSZ		16-bit DSZ or 16-bit DSZ to 16-bit DSZ	
	Pin	Wiring	Pin	Wiring
DSZ 1	1	0,14	1	0,14
DSZ 2	2	0,14	2	0,14
DSZ 3	3	0,14	3	0,14
DSZ 4	4	0,14	4	0,14
DSZ 5	5	0,14	5	0,14
DSZ 6	6	0,14	6	0,14
DSZ 7	7	0,14	7	0,14
DSZ 8	8	0,14	8	0,14
DSZ 9	9	0,14	9	0,14
DSZ 10	10	0,14	10	0,14
DSZ 11	11	0,14	11	0,14
DSZ 12	12	0,14	12	0,14
DSZ 13	13	0,14	13	0,14
DSZ 14	14	0,14	14	0,14
DSZ 15	15	0,14	15	0,14
DSZ 16	16	0,14	16	0,14
DSZ 17	17	0,14	17	0,14
DSZ 18	18	0,14	18	0,14
DSZ 19	19	0,14	19	0,14
DSZ 20	20	0,14	20	0,14
DSZ 21	21	0,14	21	0,14
DSZ 22	22	0,14	22	0,14
DSZ 23	23	0,14	23	0,14
DSZ 24	24	0,14	24	0,14
DSZ 25	25	0,14	25	0,14
DSZ 26	26	0,14	26	0,14
DSZ 27	27	0,14	27	0,14
DSZ 28	28	0,14	28	0,14
DSZ 29	29	0,14	29	0,14
DSZ 30	30	0,14	30	0,14
DSZ 31	31	0,14	31	0,14
DSZ 32	32	0,14	32	0,14
DSZ 33	33	0,14	33	0,14
DSZ 34	34	0,14	34	0,14
DSZ 35	35	0,14	35	0,14
DSZ 36	36	0,14	36	0,14
DSZ 37	37	0,14	37	0,14
DSZ 38	38	0,14	38	0,14
DSZ 39	39	0,14	39	0,14
DSZ 40	40	0,14	40	0,14
DSZ 41	41	0,14	41	0,14
DSZ 42	42	0,14	42	0,14
DSZ 43	43	0,14	43	0,14
DSZ 44	44	0,14	44	0,14
DSZ 45	45	0,14	45	0,14
DSZ 46	46	0,14	46	0,14
DSZ 47	47	0,14	47	0,14
DSZ 48	48	0,14	48	0,14
DSZ 49	49	0,14	49	0,14
DSZ 50	50	0,14	50	0,14
DSZ 51	51	0,14	51	0,14
DSZ 52	52	0,14	52	0,14
DSZ 53	53	0,14	53	0,14
DSZ 54	54	0,14	54	0,14
DSZ 55	55	0,14	55	0,14
DSZ 56	56	0,14	56	0,14
DSZ 57	57	0,14	57	0,14
DSZ 58	58	0,14	58	0,14
DSZ 59	59	0,14	59	0,14
DSZ 60	60	0,14	60	0,14
DSZ 61	61	0,14	61	0,14
DSZ 62	62	0,14	62	0,14
DSZ 63	63	0,14	63	0,14
DSZ 64	64	0,14	64	0,14
DSZ 65	65	0,14	65	0,14
DSZ 66	66	0,14	66	0,14
DSZ 67	67	0,14	67	0,14
DSZ 68	68	0,14	68	0,14
DSZ 69	69	0,14	69	0,14
DSZ 70	70	0,14	70	0,14
DSZ 71	71	0,14	71	0,14
DSZ 72	72	0,14	72	0,14
DSZ 73	73	0,14	73	0,14
DSZ 74	74	0,14	74	0,14
DSZ 75	75	0,14	75	0,14
DSZ 76	76	0,14	76	0,14
DSZ 77	77	0,14	77	0,14
DSZ 78	78	0,14	78	0,14
DSZ 79	79	0,14	79	0,14
DSZ 80	80	0,14	80	0,14
DSZ 81	81	0,14	81	0,14
DSZ 82	82	0,14	82	0,14
DSZ 83	83	0,14	83	0,14
DSZ 84	84	0,14	84	0,14
DSZ 85	85	0,14	85	0,14
DSZ 86	86	0,14	86	0,14
DSZ 87	87	0,14	87	0,14
DSZ 88	88	0,14	88	0,14
DSZ 89	89	0,14	89	0,14
DSZ 90	90	0,14	90	0,14
DSZ 91	91	0,14	91	0,14
DSZ 92	92	0,14	92	0,14
DSZ 93	93	0,14	93	0,14
DSZ 94	94	0,14	94	0,14
DSZ 95	95	0,14	95	0,14
DSZ 96	96	0,14	96	0,14
DSZ 97	97	0,14	97	0,14
DSZ 98	98	0,14	98	0,14
DSZ 99	99	0,14	99	0,14
DSZ 100	100	0,14	100	0,14

Poznámky

Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.
------------	---

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	2× 16 binárních vstupů nebo výstupů
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider TSX	TSX DSZ 32T2 TSX DEZ 32D2
---------------	------------------------------

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	20
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm ²
Připojení 2		Připojení 3	
Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka	Konektor 3	Schneider BLZL01
Počet pólů 2	20	Počet pólů 3	35
Typ připojení 2	Systém	Typ připojení 3	Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4055143038508

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3037/301-300	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 