

Datový list | Obj. č.: 706-2500/600-100
Systémový kabel; Pro Siemens S7-1500; 5 analogových vstupů a 2 analogové výstupy, napětí; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,25 mm²
<https://www.wago.com/706-2500/600-100>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	EWD	1	UD+
Brown	2	ESD	2	UD-
Green	3	1-	6	1-
Yellow	4	IK2	7	U2+
Grey	5	ES2	8	U2-
Pink	6	3-	12	3-
Blue	7	MA+	13	MA+
Red	8	MA-	14	MA-
Black	9	nc	nc	nc
Violet	10	SWD	17	QW+
Grey-Pink	11	SD	17	QW-
Red-Blue	12	Mara	20	Mara
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	0-	3	0-
White-Yellow	15	EV1	4	U1+
Yellow-Brown	16	EV1	5	U1-
White-Grey	17	2-	8	2-
Grey-Brown	18	EV3	10	U3+
White-Pink	19	EV3	11	U3-
Pink-Brown	20	IC4+	15	IC4+
White-Blue	21	IC4-	16	IC4-
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	Mara	19	Mara
Brown-Red	24	SWD	17	QW+
White-Black	25	SV1	18	QW1
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky	
Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	5× analogový vstup a 2× analogový výstup; napětí
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita	
Siemens	
Siemens S7-1500	6ES7 511-1CK00-0AB0 6ES7 512-1CK00-0AB0

Údaje o připojení	
Typ kabelu	LiYCY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100
Připojení 1	
Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
Počet pólů 1	25
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,25 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Siemens 6ES7-592-1AM00-0XB0
Počet pólů 2	40
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	398 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143602341
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2500/600-100	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com