

Datový list | Obj. č.: 706-4756/504-300

Systémový kabel; Pro Rockwell Control Logix; 8 analogových výstupů, napětí; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-4756/504-300>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1	VCUT0
Brown	2	0-	5	RTN0
Green	3	1+	7	VCUT1
Yellow	4	1-	5	RTN0
Grey	5	2+	11	VCUT2
Pink	6	2-	15	RTN1
Blue	7	3+	17	VCUT3
Red	8	3-	15	RTN1
Black	9	4+	2	VCUT4
Violet	10	4-	6	RTN2
Grey-Pink	11	5+	8	VCUT5
Red-Blue	12	5-	6	RTN2
White-Green	13	6+	12	VCUT6
Brown-Green	14	6-	16	RTN3
White-Yellow	15	7+	18	VCUT7
Yellow-Brown	16	7-	16	RTN3
White-Gray	17	ns	ns	ns
Grey-Brown	18	ns	ns	ns
White-Pink	19	ns	ns	ns
Pink-Brown	20	ns	ns	ns
White-Blue	21	ns	ns	ns
Brown-Blue	22	ns	ns	ns
White-Red	23	ns	ns	ns
Brown-Red	24	ns	ns	ns
White-Black	25	ns	ns	ns
Shield				Connected to Sub-D

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× analogový výstup; napětí

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Kompatibilita

Rockwell

Rockwell Control Logix

1756 – OF8
1756 – OF8H

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYCY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Zásuvka

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Allen Bradley 1756-TBSH

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	861 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143984393
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-4756/504-300	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 