

Datový list | Obj. č.: 706-3033/203-200

Systémový kabel; Pro Schneider Modicon TM3; 16 binárních výstupů; Délka 2 m;
Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-3033/203-200>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 pin flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	1	OUT0
Brown	2	0.1	2	OUT1
Green	3	0.2	3	OUT2
Yellow	4	0.3	4	OUT3
Grey	5	0.4	5	OUT4
Pink	6	0.5	6	OUT5
Blue	7	0.6	7	OUT6
Red	8	0.7	8	OUT7
Black	9	1.0	11	OUT8
Violet	10	1.1	12	OUT9
Grey-Pink	11	1.2	13	OUT10
Red-Blue	12	1.3	14	OUT11
White-Green	13	1.4	15	OUT12
Brown-Green	14	1.5	16	OUT13
White-Yellow	15	1.6	17	OUT14
Yellow-Brown	16	1.7	18	OUT15
White-Grey	17	+24V	9	V+
Grey-Brown	18	0V	10	V-
White-Pink	19	+24V	19	V+
Pink-Brown	20	0V	20	V-

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

16× binární výstup

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

1 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider Modicon TM3

TM3 DQ16T(G)

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor podle DIN 41651; zásuvka

Počet pólů 1

20

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,14 mm²

Připojení 2

Konektor 2

TM3 DQ16T(G)

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	2 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	210 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
GTIN	4055143257527
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3033/203-200	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com