

Datový list | Obj. č.: 706-2300/407-200

Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 8 analogových vstupů (napětí), var. 2; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-2300/407-200>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	3	MD+U2
Brown	2	IN0-	6	MD-U2
Green	3	IN1+	7	MD+U3
Yellow	4	IN1-	10	MD-U3
Grey	5	IN2+	11	MD+U4
Pink	6	IN2-	14	MD-U4
Blue	7	IN3+	15	MD+U5
Red	8	IN3-	18	MD-U5
Black	9	IN4+	23	MD+U6
Violet	10	IN4-	26	MD-U6
Grey-Pink	11	IN5+	27	MD+U7
Red-Blue	12	IN5-	30	MD-U7
White-Green	13	IN6+	31	MD+U8
Brown-Green	14	IN6-	34	MD-U8
White-Yellow	15	IN7+	35	MD+U9
Yellow-Brown	16	IN7-	38	MD-U9
White-Gray	17	-	21	L+
Grey-Brown	18	-	40	M
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield				Connected to Sub-D

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	8× analogový vstup; napětí
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita

Siemens

Siemens S7-300 6ES7 331-7NF10-0AB0

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYCY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
Počet pólů 1	25
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,25 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Počet pólů 2	39
Typ připojení 2	Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	2 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	359 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143661997
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2300/407-200	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com