



Datový list | Obj. č.: 2020-5477

4vodičová napájecí svorka pro senzor; Pro senzory spínající k plusu (PNP); S přípojkou PE; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; Oranžová


<https://www.wago.com/2020-5477>



Barva: ■ Oranžová



Ilustrační fotografie



2020-5477

Sensor supply terminal block, 2020 Series, Push-in CAGE CLAMP®

Our sensor supply terminal block (item number 2020-5477) is designed for seamless electrical installations. Ensure that the strip lengths are between 9 mm and 11 mm when connecting conductors to sensor supply terminal block. Featuring conductor terminals along with Push-in CAGE CLAMP®, this connector delivers reliable performance. Push-in CAGE CLAMP® connection technology is ideal for connecting all conductor types. Solid and fine-stranded conductors with ferrules can be plugged in without the need for tools—all thanks to its pluggable design. Sensor supply terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.14 mm² to 1.5 mm². It comes with four levels and eight clamping points for connecting five potentials. The orange housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These function terminal blocks are mounted using DIN-35 rails.

Poznámky

Upozornění

Podle normy EN 61984 se konektory nesmějí zapojovat a rozpojovat pod napětím a zátěží. Po každém konektoru (zásuvce) je nutné na základní svorky nasadit odpovídající koncovou bočnici.

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty dle	IEC/EN 60947-7-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	-	-	-
Návrhové rázové napětí	-	-	-
Jmenovitý proud	-	-	-

Atesty dle	UL 1059		
Use group	B	C	D
Jmenovité napětí dle	300 V	-	300 V
Jmenovitý proud dle	15 A	-	15 A



Atesty dle		CSA 22.2 No 158	
Use group	B	C	D
Jmenovité napětí dle	-	300 V	-
Jmenovitý proud dle	-	10 A	-

Výkonová ztráta	
Výkonová ztráta, na každém pólu (potenciál)	0.4338 W
Jmenovitý proud I _N pro stanovenou výkonovou ztrátu	13.5 A
Hodnota odporu pro stanovenou výkonovou ztrátu v závislosti na proudu	0.00238 Ω

Všeobecné informace	
LED schaltend für	PNP

Údaje o připojení			
Připojovací body	8	Připojení 1	
Konektory (zásuvky)	2	Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Celkový počet potenciálů	5	Způsob ovládání	Ovládací nástroj
Počet úrovní	4	Materiály připojitelných vodičů	Měď
Počet otvorů pro můstky	5	Jmenovitý průřez	1 mm²
		Plný vodič	0,14 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG
		Plný vodič; připojení přímým zasunutím	0,5 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG
		Jemně laněný vodič	0,14 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG
		Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou	0,14 ... 0,75 mm² / 24 ... 18 AWG
		Jemně laněný vodič; s dutinkou; připojení přímým zasunutím	0,5 ... 0,75 mm² / 20 ... 18 AWG
		Upozornění (průřez vodiče)	V závislosti na vlastnostech vodiče může být možné přímým zasunutím připojit i vodič s menším průřezem
		Délka odizolování	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 palců
		Směr zapojení	Čelní zapojení

Fyzické údaje	
Šířka	7 mm / 0.276 palců
Výška	97,3 mm / 3.831 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	52,4 mm / 2.063 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Úroveň pro značení	Středové značení

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Oranžová
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,314 MJ
Hmotnost	21,4 g



Požadavky na prostředí		
Teplota pro zpracování		-35 ... +85 °C
Trvalá provozní teplota		-60 ... +105 °C

Obchodní údaje		
eCl@ss 10.0		27-14-11-28
eCl@ss 9.0		27-14-11-28
ETIM 9.0		EC000900
ETIM 8.0		EC000900
PU (SPU)		15 ks
Druh balení		Box
Země původu		DE
GTIN		4055143525510
Číslo celního tarifu		85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty											
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations									
Schválení	Standardní	Název certifikátu									
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7617									
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	2516073									
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-100670									
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E 45172									
		<table><tr><th>Schválení</th><th>Standardní</th><th>Název certifikátu</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Schválení	Standardní	Název certifikátu	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Schválení	Standardní	Název certifikátu									
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									

Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 2020-5477		

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2246.92 KB	2020-5477	19.02.2019
		xml 4.17 KB	
		2020-5477	07.08.2018
		docx 15.16 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2020-5477	ZUKEN Portal 2020-5477

1 Kompatibilní produkty

1.1 Systémový protikus

1.1.1 Konektor (zásuvka) / zdířka



- Obj. č.: 2020-102**
1vodičová pružinová svorkovnice; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rozteč 3,5 mm; 2pól.; 1,50 mm²; Šedá
- Obj. č.: 2020-202**
2vodičová pružinová svorkovnice; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rozteč 3,5 mm; 2pól.; 1,50 mm²; Šedá

1.2 Potřebné příslušenství

1.2.1 Koncová bočnice

1.2.1.1 Koncová bočnice



- Obj. č.: 2020-5491**
Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Pro 4vodičové svorky; Šedá

1.3 Volitelné příslušenství

1.3.1 Bezšroubová koncová svěrka

1.3.1.1 Montážní příslušenství



- Obj. č.: 249-117**
Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 10 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá
- Obj. č.: 249-116**
Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 6 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

1.3.2 DIN lišta

1.3.2.1 Montážní příslušenství



[Obj. č.: 210-196](#)

Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



[Obj. č.: 210-198](#)

Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná



[Obj. č.: 210-197](#)

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



[Obj. č.: 210-114](#)

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



[Obj. č.: 210-118](#)

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná



[Obj. č.: 210-115](#)

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm; Stříbrná



[Obj. č.: 210-112](#)

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm; Stříbrná



[Obj. č.: 210-113](#)

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná

1.3.3 Drátový můstek

1.3.3.1 Můstek



[Obj. č.: 2009-404](#)

Vodičový můstek; 0,75 mm²; Izolováno; Délka 110 mm; Šedá



[Obj. č.: 2009-406](#)

Vodičový můstek; 0,75 mm²; Izolováno; Délka 250 mm; Šedá



[Obj. č.: 2009-402](#)

Vodičový můstek; 0,75 mm²; Izolováno; Délka 60 mm; Šedá

1.3.4 Dutinka

1.3.4.1 Dutinka



[Obj. č.: 216-241](#)

Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm² / 20 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Bílá



[Obj. č.: 216-242](#)

Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm² / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá



[Obj. č.: 216-243](#)

Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená

1.3.5 Instalace

1.3.5.1 Držák krycího profilu



[Obj. č.: 709-169](#)

Držák krycího profilu; Typ 3; Vč. upevňovacích a pojistných šroubů a rýhované matice; Vhodný pro řadové svorky řad 279 až 282, 880; Vhodný pro řadové svorky Mini řady 264; Vhodný pro svorky pro senzory a akční členy řady 270; Šedá

1.3.5.2 Kryt

**Obj. č.: 709-156**

Krycí profil; Typ 3; Vhodný pro držák krycího profilu typu 3; Délka 1 m; Transparentní

1.3.6 Kódování

1.3.6.1 Kódování

**Obj. č.: 2020-100**

Držák se 6 kódovacími kolíky; Ke kódování pružinových svorkovnic; Pro základní svorky; Oranžová

1.3.7 Můstek

1.3.7.1 Můstek

**Obj. č.: 2000-405/011-000**

Hvězdicový můstek; 3×; Izolováno; Světle šedá

**Obj. č.: 2000-410/000-005**

Můstek; 10×; Izolováno; Červená

**Obj. č.: 2000-410/000-006**

Můstek; 10×; Izolováno; Modrá

**Obj. č.: 2000-410**

Můstek; 10×; Izolováno; Světle šedá

**Obj. č.: 2000-402/000-005**

Můstek; 2×; Izolováno; Červená

**Obj. č.: 2000-402/000-006**

Můstek; 2×; Izolováno; Modrá

**Obj. č.: 2000-402**

Můstek; 2×; Izolováno; Světle šedá

**Obj. č.: 2000-402/000-018**

Můstek; 2×; Izolováno; Žlutozelená

**Obj. č.: 2000-403/000-005**

Můstek; 3×; Izolováno; Červená

**Obj. č.: 2000-403/000-006**

Můstek; 3×; Izolováno; Modrá

**Obj. č.: 2000-403**

Můstek; 3×; Izolováno; Světle šedá

**Obj. č.: 2000-404/000-005**

Můstek; 4×; Izolováno; Červená

**Obj. č.: 2000-404/000-006**

Můstek; 4×; Izolováno; Modrá

**Obj. č.: 2000-404**

Můstek; 4×; Izolováno; Světle šedá

**Obj. č.: 2000-405/000-005**

Můstek; 5×; Izolováno; Červená

**Obj. č.: 2000-405/000-006**

Můstek; 5×; Izolováno; Modrá

**Obj. č.: 2000-405**

Můstek; 5×; Izolováno; Světle šedá

**Obj. č.: 2000-406/000-005**

Můstek; 6×; Izolováno; Červená

**Obj. č.: 2000-406/000-006**

Můstek; 6×; Izolováno; Modrá

**Obj. č.: 2000-406**

Můstek; 6×; Izolováno; Světle šedá

**Obj. č.: 2000-407/000-005**

Můstek; 7×; Izolováno; Červená

**Obj. č.: 2000-407/000-006**

Můstek; 7×; Izolováno; Modrá

**Obj. č.: 2000-407**

Můstek; 7×; Izolováno; Světle šedá

**Obj. č.: 2000-408/000-005**

Můstek; 8×; Izolováno; Červená

**Obj. č.: 2000-408/000-006**

Můstek; 8×; Izolováno; Modrá

**Obj. č.: 2000-408**

Můstek; 8×; Izolováno; Světle šedá

**Obj. č.: 2000-409/000-005**

Můstek; 9×; Izolováno; Červená

**Obj. č.: 2000-409/000-006**

Můstek; 9×; Izolováno; Modrá

**Obj. č.: 2000-409**

Můstek; 9×; Izolováno; Světle šedá

**Obj. č.: 2000-440**

Můstek; Z 1 na 10; Izolováno; Světle šedá

**Obj. č.: 2000-433/000-005**

Můstek; z 1 na 3; Izolováno; Červená

**Obj. č.: 2000-433/000-006**

Můstek; z 1 na 3; Izolováno; Modrá

**Obj. č.: 2000-433**

Můstek; z 1 na 3; Izolováno; Světle šedá

**Obj. č.: 2000-434**

Můstek; Z 1 na 4; Izolováno; Světle šedá

**Obj. č.: 2000-435**

Můstek; Z 1 na 5; Izolováno; Světle šedá

**Obj. č.: 2000-436**

Můstek; Z 1 na 6; Izolováno; Světle šedá

1.3.7.1 Můstek



Obj. č.: 2000-437

Můstek; Z 1 na 7; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2000-438

Můstek; Z 1 na 8; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2000-439

Můstek; Z 1 na 9; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 210-103

Průběžný drátový můstek; Izolováno; Černá



Obj. č.: 210-123

Průběžný drátový můstek; Izolováno; Modrá



Obj. č.: 2000-406/020-000

Trojúhelníkový můstek; Izolováno; Světle šedá

1.3.8 Nástroj

1.3.8.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-719

Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí



Obj. č.: 210-648

Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Úhlové provedení; Krátké



Obj. č.: 210-647

Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

1.3.9 Výstražný kryt

1.3.9.1 Kryt



Obj. č.: 2000-115

Výstražný kryt; Pro 5 svorek; S černým symbolem blesku; Žlutá

1.3.10 Zkoušení a měření

1.3.10.1 Příslušenství pro zkoušení



Obj. č.: 2009-174

Zkušební adaptér; Pro zkušební hrot o průměru 4 mm; Ke zkoušení řadových svorek TOPJOB® S; Šedá



Obj. č.: 2009-182

Zkušební odbočka; Pro max. 2,5 mm²; K připojení individuálních zkušebních vedení 0,08–2,5 mm bez použití nástrojů; Šedá

1.3.11 Značení

1.3.11.1 Nosič označení



Obj. č.: 2000-121

Adaptér; Šedá

1.3.11.2 Označovač



Obj. č.: 793-3501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 2009-113

WMB Inline; Pro Smart Printer; 2300 ks na cívice; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 2009-113/000-005

WMB Inline; Pro Smart Printer; 2300 ks na cívice; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



Obj. č.: 2009-113/000-024

WMB Inline; Pro Smart Printer; 2300 ks na cívice; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



Obj. č.: 2009-113/000-006

WMB Inline; Pro Smart Printer; 2300 ks na cívice; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



Obj. č.: 2009-113/000-012

WMB Inline; Pro Smart Printer; 2300 ks na cívice; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



Obj. č.: 2009-113/000-007

WMB Inline; Pro Smart Printer; 2300 ks na cívice; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



Obj. č.: 2009-113/000-017

WMB Inline; Pro Smart Printer; 2300 ks na cívice; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



Obj. č.: 2009-113/000-023

WMB Inline; Pro Smart Printer; 2300 ks na cívice; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



Obj. č.: 2009-113/000-002

WMB Inline; Pro Smart Printer; 2300 ks na cívice; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

1.3.11.3 Popisovací pásek



Obj. č.: 2009-110

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

1.3.11.4 Skupinový nosič označení




Obj. č.: 2009-191

Nosič skupinového označení; Šedá

Pokyny k instalaci

Instalace



Naklapněte jednotlivé svorky na DIN lištu a pak je přisuňte k sobě.



Pomocí ovládacího nástroje oddělte jednotlivé svorky v bloku a odsuňte je do strany.

Připojení vodiče



Všechny druhy vodičů na jednom místě

Zkoušení



Zkoušení pomocí zkušební odbočky (2009-182) nebo zkušebního adaptéru (2009-174) (do max. 42 V).

Kódování



Do příslušného otvoru zasuněte kódovací kolík a otočením ho oddělte.



Štípacími kleštěmi odstraňte požadovanou kódovací špičku.

Aretační systém




Blokovací západku přesuňte do požadované polohy.

Odlehčení tahu



Vytažení konektoru (zásuvky) za svazek vodičů s odlehčením tahu.

Značení



Značení svorek pomocí popisovacích pásek (2009-110) nebo štítků WMB o šířce 3,5 mm (793-35xx) – na horní straně nebo na boku.