

Datový list | Obj. č.: 706-5030/302-300

Systémový kabel; pro GE Fanuc 9030; 8 binárních vstupů nebo výstupů pro vyšší napětí; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,34 mm²

<https://www.wago.com/706-5030/302-300>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	WAGO 231 series (JA)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN/OUT0.0	2	A1
Brown	2	IN/OUT0.1	3	A2
Green	3	IN/OUT0.2	4	A3
Yellow	4	IN/OUT0.3	5	A4
Grey	5	IN/OUT0.4	6	A5
Pink	6	IN/OUT0.5	7	A6
Blue	7	IN/OUT0.6	8	A7
Red	8	IN/OUT0.7	9	A8
Black	9	L	10+20	H
Violet	10	nc	nc	nc
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc

Poznámky

Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× binární vstup nebo výstup; pro vyšší napětí

Provozní napětí

≤ AC/DC 250 V

Proud na každém vodiči (max.)

0,75 A

Kompatibilita

GE Fanuc

GE Fanuc 9030

IC693 MDL632
IC693 MDL330

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Řada WAGO 231

Počet pólů 1

10

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,34 mm²

Připojení 2

Konektor 2

GeFanuc IC 693 ACC 311

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4055143045568

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-5030/302-300	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB