



Důležité údaje		Důležité údaje	
Pro	Typ	Pro	Typ
1	0,14	1	0,14
2	0,14	2	0,14
3	0,14	3	0,14
4	0,14	4	0,14
5	0,14	5	0,14
6	0,14	6	0,14
7	0,14	7	0,14
8	0,14	8	0,14
9	0,14	9	0,14
10	0,14	10	0,14
11	0,14	11	0,14
12	0,14	12	0,14
13	0,14	13	0,14
14	0,14	14	0,14
15	0,14	15	0,14
16	0,14	16	0,14

Poznámky

Upozornění: Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	2× 16 binárních vstupů
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita

Rockwell	
Rockwell Compact Logix	1769 – IQ32T

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 1	20
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,14 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Připojení 3

Konektor 3	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 3	40
Typ připojení 3	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	1 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	190 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4050821086581
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
706-4769/101-100



Documentation

System Description

WAGO System Wiring,
Selection Guide

pdf
533.15 KB

