



Data wiring See also Data Sheet 47500 Table 1 (Continued 9/1)		20-pin pin connector		RJ-45 connector	
Pin	Wiring	Pin	Wiring	Pin	Signal
1	1000-1	1	1000-1	1	1000-1
2	1000-2	2	1000-2	2	1000-2
3	1000-3	3	1000-3	3	1000-3
4	1000-4	4	1000-4	4	1000-4
5	1000-5	5	1000-5	5	1000-5
6	1000-6	6	1000-6	6	1000-6
7	1000-7	7	1000-7	7	1000-7
8	1000-8	8	1000-8	8	1000-8
9	1000-9	9	1000-9	9	1000-9
10	1000-10	10	1000-10	10	1000-10
11	1000-11	11	1000-11	11	1000-11
12	1000-12	12	1000-12	12	1000-12
13	1000-13	13	1000-13	13	1000-13
14	1000-14	14	1000-14	14	1000-14
15	1000-15	15	1000-15	15	1000-15
16	1000-16	16	1000-16	16	1000-16
17	1000-17	17	1000-17	17	1000-17
18	1000-18	18	1000-18	18	1000-18
19	1000-19	19	1000-19	19	1000-19
20	1000-20	20	1000-20	20	1000-20

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	2× 16 binárních vstupů
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita	
Omron	
Omron CJ1W	CJ1W-ID231 CJ1W-ID261



Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	20
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Připojení 3	
Konektor 3	Fujitsu FCN-367-J40/AU/H
Počet pólů 3	40
Typ připojení 3	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	1 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	209 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143984218
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-6001/100-100	



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	