

## Datový list | Obj. č.: 706-2300/405-100

Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 8 analogových vstupů (napětí), var. 1; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,25 mm<sup>2</sup>

<https://www.wago.com/706-2300/405-100>



Ilustrační fotografie

| Color coding<br>acc. to DIN VDE 47100 | 25 poles<br>Sub-D connector |        | PLC<br>connector |                    |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|--------------------|
|                                       | Pin<br>number               | Wiring | Pin<br>number    | Signal             |
| White                                 | 1                           | IN0+   | 22               | CH0+U              |
| Brown                                 | 2                           | IN0-   | 23               | CH0-U              |
| Green                                 | 3                           | IN1+   | 24               | CH1+U              |
| Yellow                                | 4                           | IN1-   | 25               | CH1-U              |
| Grey                                  | 5                           | IN2+   | 26               | CH2+U              |
| Pink                                  | 6                           | IN2-   | 27               | CH2-U              |
| Blue                                  | 7                           | IN3+   | 28               | CH3+U              |
| Red                                   | 8                           | IN3-   | 29               | CH3-U              |
| Black                                 | 9                           | IN4+   | 32               | CH4+U              |
| Violet                                | 10                          | IN4-   | 33               | CH4-U              |
| Grey-Pink                             | 11                          | IN5+   | 34               | CH5+U              |
| Red-Blue                              | 12                          | IN5-   | 35               | CH5-U              |
| White-Green                           | 13                          | IN6+   | 36               | CH6+U              |
| Brown-Green                           | 14                          | IN6-   | 37               | CH6-U              |
| White-Yellow                          | 15                          | IN7+   | 38               | CH7+U              |
| Yellow-Brown                          | 16                          | IN7-   | 39               | CH7-U              |
| White-Grey                            | 17                          | IS     | NC               | NC                 |
| Grey-Brown                            | 18                          | IS     | NC               | NC                 |
| White-Pink                            | 19                          | IS     | NC               | NC                 |
| Pink-Brown                            | 20                          | IS     | NC               | NC                 |
| White-Blue                            | 21                          | IS     | NC               | NC                 |
| Brown-Blue                            | 22                          | IS     | NC               | NC                 |
| White-Red                             | 23                          | IS     | NC               | NC                 |
| Brown-Red                             | 24                          | IS     | NC               | NC                 |
| White-Black                           | 25                          | IS     | NC               | NC                 |
| Shield                                |                             |        |                  | Connected to Sub-G |

### Poznámky

#### Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

### Elektrické údaje

#### Vstupy/výstupy

8× analogový vstup; napětí

#### Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

#### Proud na každém vodiči (max.)

2 A

### Kompatibilita

#### Siemens

Siemens S7-300

6ES7 331-7NF00-0AB0

### Údaje o připojení

#### Typ kabelu

LiYCY

#### Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

#### Připojení 1

Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm<sup>2</sup>

#### Připojení 2

Konektor 2

Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0

Počet pólů 2

40

Typ připojení 2

Systém



| Fyzické údaje |     |
|---------------|-----|
| Délka kabelu  | 1 m |

| Údaje o materiálu |       |
|-------------------|-------|
| Požární zatížení  | 0 MJ  |
| Hmotnost          | 276 g |

| Požadavky na prostředí  |                |
|-------------------------|----------------|
| Okolní teplota (provoz) | -20 ... +50 °C |

| Obchodní údaje       |               |
|----------------------|---------------|
| ETIM 9.0             | EC000237      |
| ETIM 8.0             | EC000237      |
| PU (SPU)             | 1 ks          |
| Druh balení          | Sáček         |
| Země původu          | FR            |
| GTIN                 | 4055143697972 |
| Číslo celního tarifu | 85444290900   |

| Soulad produktů s ekologickými standardy |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status                   | Compliant,No Exemption |

| Ke stažení                                           |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Environmental Product Compliance                     |  |
| Compliance Search                                    |  |
| Environmental Product Compliance<br>706-2300/405-100 |  |

| Documentation                       |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| System Description                  |                      |
| WAGO System Wiring, Selection Guide | pdf<br>533.15 KB<br> |

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: [www.wago.com](https://www.wago.com)