

Kanlux

Kanlux LCOB 14W/M CCT

LED pás Kanlux LCOB 14W/M 24V CCT je moderní řešení osvětlení, které umožňuje přizpůsobit barvu světla individuálním potřebám. Díky technologii COB a vysoké hustotě diod (608 LED/m) je světlo rovnoměrně emitováno po celé délce pásu bez viditelných světelných bodů. Nastavení barvy světla v rozmezí od teplé (2700K) přes neutrální (4000K) až po studenou (6500K), umožňuje dokonale přizpůsobit osvětlení konkrétnímu interiéru nebo náladě. LED pásek je napájen napětím 24V, umožňuje vytvořit delší úseky bez úbytku napětí a napájet je jedním napaječem. Vysoký index podání barev (Ra 90+) zajišťuje věrné zobrazení přirozených barev. Produkt má 3letou zárukou a je dostupný v 5metrových rolích a ve dvou verzích stupně krytí - IP00 a IP65.



- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



24V



 24 DC	 1m = max 14 (WW+CW)	 III	 1m = max 1260 (WW+CW)	 elliptical ≤ 6x Mackdam	 Ra 90	 Hg
 House	 COB	 ≥30000	 30000	 Cable	 0,1m	 5÷25
 360° Φuse	 27	 CE	 EAC	 UK CA	 Down arrow	



LCOB 14W/M 24IP00-CCT

**IP**


LCOB 14W/M 24IP00-CCT	38437	3,5	280	2700-6500	00	5000	G
LCOB 14W/M 24IP65-CCT	38438	3,5	280	2700-6500	65	5000	G




LCOB 14W/M 24IP00-CCT



LCOB 14W/M 24IP65-CCT



LCOB 14W/M 24IP00-CCT



LCOB 14W/M 24IP65-CCT

Dokument vytvořen: 20.05.2025, 12:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com